

MX-M3050



- Kopiator/skrivare/scanner/arkivering – fax som extra tillbehör
- 30 svartvita sidor per minut
- Papperskapacitet: Standard 650 ark, max 6 300 ark
- Anpassningsbar, vinklingsbar 10,1” färgpekskärm för intuitiv hantering av funktionerna
- Funktionen för säkra utskrifter ger användare möjligheten att sända och lagra dokument på ett huvudsystem för användarverifiering och
- utskrift från valfritt Sharp multifunktionssystem i nätverket
- Engångsinloggning (tillval) för anslutning till många vanliga molntjänster
- Kort uppvärmningstid minskar energiförbrukningen och ökar produktiviteten
- OCR-funktion (tillval) för omvandling av scannade dokument till sökbara, redigerbara filer

Specifikationer

Allmänt

Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	30
Teknologi	15
Pappersstorlek min	A5
Pappersstorlek max	A3W
Pappersvikt min (g/m ²)	60
Pappersvikt max (g/m ²)	300
Papperskapacitet: Standard (ark)	650
Papperskapacitet: Max (ark)	6300
Uppvärmningstid (sek)	14
Minne max (GB)	5
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
Duplex	Std.
Energiförbrukning (kW)	1,84
Bredd basenhet (mm)	608
Djup basenhet (mm)	650
Höjd basenhet (mm)	834
Vikt (kg)	64
Elanslutning: min. (V)	220
Elanslutning: max. (V)	240

Kopiator

Pappersstorlek max	A3
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	4,5
Elektronisk sortering	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Upplösning scanning färg (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	600 x 600
Gradering (motsvarande nivåer) - färg	256
Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt	2
Zoom min (%)	25
Zoom max (%)	400
Förinställda skalor	10
Nätverksscanner	Push scan, Pull scan

Trådlöst nätverk

Trådlöst nätverk	Opt.
Kommunikationsstandard	IEEE802.11b/g/n
Åtkomstnivå	Infrastructure mode, Software AP mode
Säkerhet	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Arkivering

Dokumentarkivering	Opt.
Lagrade jobb	Kopiering, Utskrift, Scanning, Fax
Lagringsskanning	Snabb, Huvud, Anpassad (max. 1000)
Konfidentiell lagring	True

Tonerkapacitet

Svart (sidor med 6 % täckningsgrad)	40000
-------------------------------------	-------

Skrivare

Nätverksskrivare	Std.
Upplösning (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Gränssnitt std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Stöder operativsystem standard	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Stöder operativsystem tillbehör	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Typsnitt	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Opt.
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3
Överföringstid	3
Modemhastighet min (bps)	2400
Modemhastighet max (bps)	33600
Överföringsupplösning std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Överföringsupplösning ultrafin (dpi)	406.4 x 391 dpi
Arbetsbredd (min)	A5
Arbetsbredd (max)	A3
Minne max (MB)	1024
Gråskalennivåer	256
Registrering av inkommande/utgående fax	2000
Grupsändning	500

Scanner

Scanningemetod	Std.
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformat std	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS
Scannerdestination	Desktop, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

Efterbehandlare

Kapacitet min (ark)	500
Kapacitet max (ark)	3000
Häftning max (ark)	65
Sadelhäftning	Opt.
Off-set förskjutning	Std.
Hålslag	Opt.

