

Desktop Display

MultiSync E244F



- Kostnads- och tidsbesparande drift – baserad på en intuitiv OSD-design som gör installationen enklare.
- Svarta och vita färgversioner – vitt anses minska intrycket av tunnelseende när det placeras framför en vit bakgrund, såsom kontorsväggar.
- Bäst i form och funktion – framtidssäker design med 3-sidig ultratunn ram, tillgänglig i svart eller vitt, som kompletterar en fräsch professionell kontorsinteriör.
- Ergonomisk – full höjdjustering (120 mm), sväng-, lutnings- och vridfunktioner säkerställer perfekt individuell arbetsplatsiErgonomisk – full höjdjustering (120 mm), sväng-, lutnings- och vridfunkti
- Skydd av användarens välbefinnande – inbyggd Low Blue Light-teknik filtrerar bort farliga blå ljusstrålar medan Flicker-Free-teknik eliminerar bakgrundsbelysningens flimmer, vilket skyddar användarens

Specifications

DISPLAY

Panelteknik	VA TFT with W-LED backlight
Skärmstorlek [tum/cm]	22 / 55
Pixeltäthet [mm]	0.249
Ljusstyrka (typ.) [cd/m ²]	250
Kontrastförhållande (typ.)	3000:1
Betraktningvinkel [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Svarstid (typ.) [ms]	6
Färger [Mio.]	16.77
Skärmens bildförhållande	16:9

UPPLÖSNING

Optimal upplösning	1920 x 1080 at 60 Hz
--------------------	----------------------

EL

Strömförbrukning Mode [W]	10 (Eco Mode 2); 14 (typ.)
Energisparläge [W]	0.22
Strömförsörjning	integrated power supply

ERGONOMI

Skärmlutning [°]	-5 to 25
Höjjusterbart stativ [mm]	120
Skärmsvängning [°]	170 to -170
Skärmrotera [°]	-90 to 90 (landscape to portrait mode)

MÅTT OCH VIKT

Rambredd [mm]	16.8 (bottom); 2.5 (left / right / top)
Mått (B x H x D) [mm]	493.2 x 363.4 - 483.4 x 233.2 (Landscape mode)
Vikt [kg]	With stand: 5.2; Without stand: 3.1
VESA-montering [mm]	100 x 100

SYNKRONISERINGSKRAFT

Vertikal frekvens [Hz]	50 - 75
------------------------	---------

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

Digital	1 x DisplayPort; 1 x HDMI
Analog	1 x D-sub 15 pin

MILJÖFÖRHÅLLANDEN

Drifttemperatur [°C]	+5 to +35
Driftfuktighet [%]	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 85
Förvaringstemperatur [°C]	-10 to 60

YTTERLIGARE EGENSKAPER

Speciella egenskaper	Flicker Free; Low Blue Light
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet; White Front Bezel, White Back Cabinet

Kabelhantering	•
Kensington säkerhetsfack	•
Plug and Play	VESA DDC2Bi
Audio	1W + 1W (De-activateable); Headphone Jack

Fraktinnehåll	DisplayPort Cable; Power Cable; Setup Guide
---------------	---

Säkerhet och ergonomi	EnergyStar 8.0; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 9.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE
-----------------------	---

Garanti	3 years warranty incl. backlight
---------	----------------------------------

KLIMATSMARTA FUNKTIONER

Energieffektivitet	Carbon footprint meter / Carbon savings meter; ECOMode
--------------------	--

Ekologiska standarder	RoHS compliant
-----------------------	----------------

