

Projektor

Sharp / NEC P554U



- Professionell och flexibel installation – mångsidiga bildinställningar gör projektorn enkel att montera med låga installationskostnader.
- Kostnadsbesparande hantering – spara tid och energi genom att centralt administrera alla anslutna NEC-enheter med hjälp av programvaran NaViSet Administrator 2
- Kostnadseffektiv ersättare – ersätt befintliga NEC P-modeller och få bättre bildkvalitet för föreläsningar och presentationer utan modifiering av befintliga fästen
- Hög ljusstyrka – ger mycket goda prestanda även i väl upplysta rum.
- Minimerad ägandekostnad – lång lamplivslängd och långa filterbytesintervall.

Specifications

PANEL UPPLÖSNING

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •
Fast upplösning 1920 x 1200 (WUXGA)

DATA INGÅNGAR

HDMI •
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) •

PC-KONTROLL

RS232C (Sub-D) •
LAN •
USB •

FÄRGSTANDARD

PAL 60/N/M - / • / •
SECAM •
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

TILLBEHÖR

Fjärrkontroll / Manual (CD-ROM) • / •
Strömkabel / PC Kabel • / -

PC-INGÅNGAR

H-Frekvens (kHz) 15-100
V-Frekvens (Hz) 50 - 120

VIDEO INGÅNGAR

S-Video (Y/C) •
HDMI •

AUDIO INGÅNGAR

Ingång: 1 x spärr 3,5 mm; Utgång: 1 x 3,5 mm •
stereo jackkontakt
RCA-Stereo In/ut •

BILD DATA

Ljusstyrka ECO-mode (ANSI Lumen) /
Standard (ANSI Lumen) 3200 / 5300
Kontrastomfång 20000:1
Projektor lampa (W) / Lampans livslängd
[timmar] ECO-Mode (h) / Lampans livslängd
[timmar] (h) 330 / 8000 / 4000
Fan 34 dB ECO / 37 dB
Inbyggd objektiv / Utbytbar objektiv - / •
Zoom-Lins (Manuel/ Motordriven) • / -
Lens Shift (H/V) • / •
Keystone (automatiskt/manuellt) • / -

ÖVRIGT

Strömförsörjning (V) / Strömförbrukning,
standard (W) / Strömförbrukning, ECO (W) /
stand-by (W) 100-240 / 431 / 277 / 0.17
Mått (bredd x höjd x djup) in mm 420 x 133 x 322
Vikt (kg) 4.8

