

Digital Signage

SHARP MULTISYNC M552



För krävande miljöer inom skyltning och mötesrum är M2-serien en mångsidig lösning som erbjuder imponerande prestanda och effektivitet.

- Seamless meeting workflows – a single USB-C cable transmits video, data, and power for instant, clutter-free meeting setups and USB-C supports frictionless BYOD experiences.
- Unhindered readability – a high-haze panel reduces glare from windows and ambient light, keeping signage content and presentations clear for uninterrupted viewing in any environment.
- Security assured – 802.1x support over LAN enables high-level security for corporate networks, giving peace of mind for IT teams and enterprise environments.
- Enhanced imaging precision – NEC's SpectraView Engine provides full control over colour, gamma, and uniformity for accurate and impactful content.
- Broad AV compatibility – fully interoperable with leading meeting room platforms including Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys, and Microsoft Teams, ensuring effortless integration.

Specifikationer

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	105
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	80
Produktens vikt utan stativ (kg)	21
Leveransvikt (kg)	27
DisplayPort	1
HDMI	2
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Energy Star	True
Audio 3,5mm uttag	1

Speciella egenskaper	DICOM Simulation, CEC Support, HDMI ARC, Scheduler
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Lokal nedtoning	True
Energisparfunktion	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Sensor för ljusstyrka	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Liggande	True
Stående	True
Horisontellt	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	300 x 300 (FDMI)
Monteringskravspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
Ramens storlek (V/H) mm	11
Ramens storlek (Ö) mm	11
Ramens storlek (U) mm	14
Diagonalstorlek (tum/cm)	54
Diagonalstorlek (tum/cm)	138
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3 years warranty incl. backlight
Haze [%]	Pro 25

