

Digital Signage

NEC MultiSync E658



Nödvändiga funktioner till ett attraktivt pris.

- Låga installations- och driftskostnader – energieffektiv LED-bakgrundsbelysning ger låg energiförbrukning, lång livslängd och låg vikt.
- Smäcker design och inbyggda högtalare – den stilfulla designen är en fröjd för ögat och medger smidig och snabb installation.
- Enkel uppspelning – den inbyggda USB-mediaspelaren har stöd för ett flertal videoformat som möjliggör smidig, fristående uppspelning.
- Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.
- Fristående drift – skärmen är konstruerad för smidig, fristående drift tack vare inbyggd USB-mediaspelare, högtalare och schemalägningsfunktioner.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ, Rullstativ
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1428.48 x 803.52
Komponent	1
Komposit	1
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Driftfuktighet (min) [%]	10
Driftfuktighet (max) [%]	80
Energy Star	True
Haze [%]	1

Speciella egenskaper

Audio settings with equalizer, CEC Support, Colour temperature mode, Display Browser Control, Energy saving picture mode, HDMI with UHD at 60 Hz, HDR Gamma Support (HLG, PQ), Mac and Windows compatible, Powered USB-Port, PLink Support, Retail picture mode, Scheduler, SNMP Support, HDMI ARC, User input priority definition	
HDR High Dynamic Range	Yes
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Sensor för ljusstyrka	True
Schemaläggare / Timer	True
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	225
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-10 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	5
Förvaringsfuktighet [%]	85
Liggande	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	600 x 400 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
Diagonalstorlek (tum/cm)	65
Diagonalstorlek (tum/cm)	164
Ramens storlek (V/H) mm	13
Ramens storlek (Ö) mm	14
Produktens vikt utan stativ (kg)	24
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

