




- ▶ 60 " (152 CM DIAGONAL) VIDEOVÄGGSSKÄRM
FÖR 24/7-DRIFT
- ▶ 1500 CD/M2 LJUSSTYRKA OCH UV2A LCD-
TEKNIK
- ▶ ENDAST 6,5 MM RAM MELLAN AKTIVA OMRÅDEN
(4.1 MM / 2.4 MM)
- ▶ SHARP PROPRIETÄR UV2A TFT-PANEL
- ▶ 50 000 TIMMAR LIVSTID
- ▶ 5 000:1 KONTRASTFÖRHÅLLANDE
- ▶ 5 X 5 FLERSKÄRMSLÄGE MED INBYGGD
SKALNING

PN-V602A med ultratunn ram är huvudsakligen avsedd för videoväggssapplikationer. Den här LCD-skärmen på 60" kan användas i flera olika bildskärmskonfigurationer. Som en flexibel lösning med en nästan sömlös ram sätter PN-V602A en ny standard för videoväggsskärmar.

VISNINGSMODULUPPGIFTER

- ▶ Panelteknik: **UV2A LCD**
- ▶ Upplösning (pixlar): **1366 x 768**
- ▶ Diagonalstorlek (tum/cm): **60/152,4**
- ▶ Bildformat: **16:9**
- ▶ Teknik för bakgrundsbelysning: **LED. Direct array**
- ▶ Ljusstyrka (cd/m2): **1.500**
- ▶ Kontrastförhållande: **5000:1**
- ▶ Displayfärger: **16,7 million**
- ▶ Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms: **6**
- ▶ Bildvinkel (H/V) 0 CR >10: **176/176**

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

- ▶ Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Strömförbrukning (W) (drift MAX): **510**
- ▶ Drifttemperatur (°C): **0-40**
- ▶ Luftfuktighet (%): **20-80**

VIKTER OCH MÄTT

- ▶ Ramens storlek (V/H) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Ramens storlek (Ö/U) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Videoväggssram (innehåll till innehåll) mm: **6,5**
- ▶ Produktmått (B/H/D) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Produktens vikt utan stativ (kg): **45**

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Komposit: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio 3,5mm uttag: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UT: **1**
- ▶ LAN-port: **1 (OPT PN-ZB02)**

HUVUDSPECIFIKATIONER

- ▶ Certifierad 24/7, dygnet runt drift: ✓
- ▶ Lokal nedtoning: ✓
- ▶ Dateringång - Plug and Play: ✓
- ▶ Energisparfunktion: ✓
- ▶ Sensor för ljusstyrka: ✓
- ▶ Multiskärmfunktion - videoväggsäge (förstörningsfunktion): ✓
- ▶ Ramkorrigeringsfunktion: ✓
- ▶ Omvänd bild funktion: ✓
- ▶ Fjärrhantering: ✓
- ▶ Daisychain (spegelläge): ✓
- ▶ Hårdvarudiagnos: ✓
- ▶ Stöd för mjukvara för skärmkontroll: ✓

SÄKERHET OCH MILJÖ (EUROPA)

- ▶ CE, CB-rapport: ✓

INSTALLATION

- ▶ Liggande: ✓
- ▶ Stående: ✓
- ▶ Horisontellt: ✓
- ▶ Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Extern högtalare: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.se

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS SVERIGE AB
Telefon 08 - 634 36 00
info.se@sharp.eu
www.sharp.se