

Digital Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC E758



Funktioner som krävs för presentationer och digital skyltning.

- Låga installations- och driftskostnader – energieffektiv LED-bakgrundsbelysning ger låg energiförbrukning, lång livslängd och låg vikt.
- Smäcker design och inbyggda högtalare – den stilfulla designen är en fröjd för ögat och medger smidig och snabb installation.
- Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.
- Fristående drift – skärmen är konstruerad för smidig, fristående drift tack vare inbyggd USB-mediaspelare, högtalare och schemalägningsfunktioner.
- Enkel uppspelning – den inbyggda USB-mediaspelaren har stöd för ett flertal videoformat som möjliggör smidig, fristående uppspelning.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ, Rullstativ, Batteri
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1649.7 x 927.9
Komponent	1
Komposit	1
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Energy Star	True
Haze [%]	Pro 25

Speciella egenskaper

Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Kabinettets färg	Svart
Sensor för ljusstyrka	True
Schemaläggare / Timer	True
Förstärkningskontroll	True
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	145
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	600 x 400 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringskravspecifikation (Storlek/Max längd)	M8
Diagonalstorlek (tum/cm)	75
Diagonalstorlek (tum/cm)	189
Ramens storlek (V/H) mm	14
Ramens storlek (Ö) mm	15
Produktens vikt utan stativ (kg)	36
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

