

This is Why



- ▶ 42" (106.7 CM) DIAGONAL SCREEN SIZE
- ▶ 1.920 X 1.080 RESOLUTION IN DOTS
- ▶ UV2A TECHNOLOGY
- ▶ CONTRAST 4.000:1
- ▶ LED, EDGE LIT
- ▶ 24 / 7 OPERATION
- ▶ HDMI AND DISPLAYPORT
- ▶ ENERGY EFFICIENT

Designed for maximum impact, built for 24/7 durability, and sized for flexible installation, the PN-U423 represents a dynamic new breed of indoor digital signage solutions. Thin and lightweight enough for easy installation in stores, offices, and public spaces, this monitor boasts the outstanding image quality needed to deliver truly compelling digital signage.

VISNINGSMODULUPPGIFTER

- ▶ Panelteknik: **LCD UV2A**
- ▶ Upplösning (pixlar): **1920 X 1080**
- ▶ Diagonalstorlek (tum/cm): **42/106.7**
- ▶ Bildformat: **16:9**
- ▶ Teknik för bakgrundsbelysning: **EDGE LED**
- ▶ Ljusstyrka (cd/m2): **500**
- ▶ Kontrastförhållande: **4000:1**
- ▶ Displayfärger: **1.06b**
- ▶ Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms: **8**
- ▶ Bildvinkel (H/V) 0 CR >10: **178/178**

HUVUDSPECIFIKATIONER

- ▶ Certifierad 24/7, dygnet runt drift: ✓
- ▶ Inbyggda högtalare (W): **10 X 10**
- ▶ Datoringång - Plug and Play: ✓
- ▶ Energisparfunktion: ✓
- ▶ Kabinettets färg: **BLACK**
- ▶ Fläktlös: ✓
- ▶ Multiskärmfunktion - videoväggsläge (förstörningsfunktion): ✓
- ▶ Daisychain (spegelläge): ✓
- ▶ Hårdvarudiagnos: ✓
- ▶ Stöd för mjukvara för skärmkontroll: ✓

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

- ▶ Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz): **100 - 240/50-60**
- ▶ Strömförbrukning (W) (drift MAX): **115**
- ▶ Strömförbrukning (W) (standby): **0.5**
- ▶ Drifttemperatur (°C): **0 - 40**
- ▶ Luftfuktighet (%): **20 - 80**
- ▶ Värmeförlust (BTU/h) MAX.: **392.4**

SÄKERHET OCH MILJÖ (EUROPA)

- ▶ CE, CB-rapport: ✓
- ▶ Kvicksilverhalt (mg): **0**
- ▶ Förekomst av bly (godtagbar tillämpning av RoHS-direktivet): ✓

VIKTER OCH MÅTT

- ▶ Ramens storlek (V/H) mm: **20**
- ▶ Ramens storlek (Ö/U) mm: **19**
- ▶ Produktmått (B/H/D) mm: **973/565/57**
- ▶ Produktens vikt utan stativ (kg): **16**

INSTALLATION

- ▶ Liggande: ✓
- ▶ Stående: ✓
- ▶ Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm): **4/400mm x 200mm**

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1**
- ▶ Komposit: **1**
- ▶ Audio 3,5mm uttag: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UT: **1**
- ▶ LAN-port: **1**

www.sharp.se

SHARP

SHARP ELECTRONICS (NORDIC) AB
TELEFON 08 - 634 36 00
INFO.SE@SHARP.EU
WWW.SHARP.SE