

Datorskärm

# Sharp / NEC MultiSync EA271Q



- Fler synliga detaljer på skärmen – med Quad HD-upplösning med upp till 2560 x 1440 bildpunkter återger skärmen 1,75 fler bildpunkter jämfört med Full HD.
- Den senaste USB-C-standarden – optimerad anslutning som rensar skrivbordet från kabeltrassel och ersätter video-, audio-, strömförsörjnings- och USB-kablar med en enda kabel.
- Stor vikt har lagts vid hälsa och välbefinnande – generös höjdjustering (150 mm) för bästa ergonomi, inbyggd Low Blue Light- och Flicker-Free-teknik plus inbyggd sensor för omgivande ljus.
- Enkel konfigurering med flera skärmar – hantera inställningarna på upp till åtta bildskärmar via den primära bildskärmen i en flerskämskonfiguration med ControlSync®-teknik.
- Bäst i form och funktion – framtidssäker design med tresidig ultrasmal ram i svart eller vitt ger kontoret en professionell framtoning.

# Specifications

## DISPLAY

Panelteknik	IPS TFT with W-LED backlight
Skärmstorlek [tum/cm]	27 / 68
Pixeltäthet [mm]	0.233
Ljusstyrka (typ.) [cd/m <sup>2</sup> ]	350
Kontrastförhållande (typ.)	1000:1 (7000:1 dynamic contrast ratio)
Betraktningvinkel [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Svarstid (typ.) [ms]	6
Färger [Mio.]	16.78
Skärmens bildförhållande	16:9
Färgskalor	100 % sRGB; 75 % NTSC

## UPPLÖSNING

Optimal upplösning	2560 x 1440 at 60 Hz
Stöds	1024 x 768; 1152 x 864; 1280 x 1024; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 1920 x 1440; 2560 x 1440; 640 x 480; 800 x 600; 832 x 624

## EL

Strömförbrukning Mode [W]	150 (max.); 30 (Eco Mode 2); 37 (Eco Mode 1); 37 (shipping); 37 (typ.)
Energisparläge [W]	0.35
Strömförsörjning	0.75 A / 1.6 A; 100-240 V; internal power supply

## ERGONOMI

Skärmlutning [°]	-5 to 35
Höjddjusterbart stativ [mm]	150
Skärmsvängning [°]	-170 to +170
Skärmrotera [°]	-90 to 90 (landscape to portrait mode)

## MÅTT OCH VIKT

Rambredd [mm]	1 (left / right / top)
Mått (B x H x D) [mm]	361.9 x 628.6 - 652.1 x 250 (Portrait mode); 611.8 x 378 - 528 x 250 (Landscape mode)
Vikt [kg]	9.1
VESA-montering [mm]	100 x 100

## SYNKRONISERINGSKRAFT

Horisontell frekvens [kHz]	31.5 - 94
Vertikal frekvens [Hz]	56 - 75

## ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (60 W); 1 x DVI-D (Dual Link); USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
---------	--

## MILJÖFÖRHÅLLANDEN

Drifttemperatur [°C]	+5 to +35
Driftfuktighet [%]	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 85
Förvaringstemperatur [°C]	-10 to 60

## YTTERLIGARE EGENSKAPER

Speciella egenskaper	Customize Setting; DICOM preset; DICOM simulation; NaViSet Administrator 2; Quick release Stand and Handle; sRGB Support; Touch Sensor Keys; USB ver. 3.1 (2 down / 1 up)
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet; White Front Bezel, White Back Cabinet
Kabelhantering	•
Kensington säkerhetsfack	•
Plug and Play	DDC2B / 2Bi; EDID Standard; VESA DDC / CI
Audio	1W + 1W (De-activateable); Headphone Jack
Justera funktioner	Audio Volume / Lock-Out; Auto Adjust; Brightness; Colour Temperature Control; Contrast; Control Sync; DV Mode; EcoMode; Human Sensing; Intelligent Power Management; Language Select; Monitor Information; On-Screen-Display (OSD) lock-out; One Touch Recovery; Power-Off Timer
Frakttinhåll	Control Sync Cable; DisplayPort cable; Monitor; Power Cable; Setup Guide; USB Cable
Säkerhet och ergonomi	CE; EAC; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TCO Edge Certified 1.2; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL / C-UL or CSA
Garanti	3 years warranty incl. backlight; optional 1st to 3rd year 24 / 7 usage warranty; optional 4th to 5th year warranty extension
<b>KLIMATSMARTA FUNKTIONER</b>	
Energieffektivitet	Ambient light sensor; ECOMode; Energy consumption: 21 kWh / 1000 h; Energy efficiency class: E; Human sensor
Ekologiska standarder	Minimal use of harmful material
Ekologiska material	Energy Star 8.0; ErP compliant; RoHS compliant; TCO 8.0; TCO edge

