

Datorskärm

Sharp / NEC MultiSync EX241UN



- Skyddar ögonen och ger mer vila – Inbyggd Low Blue Light-teknik filtrerar bort skadligt blått ljus, och Flicker-Free-teknik eliminerar bakgrundsflimmer.
- Enkel installation och konfigurering – frigör skärmstativet med en knapptryckning, intuitiv styrspek för menyinställningar och administration av en hel flerskrämsmiljö.
- Framtidssäker flerskrämskonfiguration – fysisidig ultrasmal ram (som kan tas bort helt) minskar utrymmesbehovet till ett minimum.
- Högsta produktivitet och effektiv hantering av flera uppgifter parallellt – minska antalet datorer genom att seriekoppla flera skärmar med DisplayPort Out och utnyttja fördelarna med funktionen Unifor
- Automatisk justering av energiförbrukningen – Human- och Ambient Light-sensorer (tillval) justerar bildskärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet och minimerar därmed onödig energiförbrukning

Specifications

DISPLAY

Panelteknik	IPS TFT
Skärmstorlek [tum/cm]	24 / 60
Pixeltäthet [mm]	0.2745
Ljusstyrka (typ.) [cd/m ²]	250
Kontrastförhållande (typ.)	1000:1
Betraktningvinkel [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Svarstid (typ.) [ms]	6
Färger [Mio.]	16.77
Skärmens bildförhållande	16:9
Färgskalor	100 % sRGB; 72 % NTSC

UPPLÖSNING

Optimal upplösning	1920 x 1080 at 0 Hz
Stöds	1920 x 1080 (60 Hz)

EL

Strömförbrukning Mode [W]	15 (Eco Mode 2); 19 (Eco Mode); 19 (shipping); 45 (max.)
Energisparläge [W]	0.3
Strömförsörjning	internal power supply

ERGONOMI

Skärmlutning [°]	-5 to +30
Höjjusterbart stativ [mm]	100
Skärmsvängning [°]	-170 to +170
Skärmsrotera [°]	-90 to 90 (landscape to portrait mode)

MÅTT OCH VIKT

Rambredd [mm]	0.8
Mått (B x H x D) [mm]	537.8 x 369.7 x 204.3
Vikt [kg]	5.6
VESA-montering [mm]	100 x 100

SYNKRONISERINGSKRAFT

Horisontell frekvens [kHz]	31.5 - 83
Vertikal frekvens [Hz]	56 - 75

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
Analog	1 x D-sub 15 pin

MILJÖFÖRHÅLLANDEN

Drifttemperatur [°C]	+5 to +35
Driftfuktighet [%]	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 85
Förvaringstemperatur [°C]	-10 to 60

YTTERLIGARE EGENSKAPER

Speciella egenskaper	Ambient light sensor for optimized brightness levels; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync [®] ; Customize Setting; DICOM simulation; Digital Uniformity Control (ColorComp); DisplayPort; EcoModes; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; Quick release Stand and Handle; Touch Sensor Keys; USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet; White Front Bezel, White Back Cabinet
Kabelhantering Plug and Play Audio	• VESA DDC2B; VESA DDCi Headphone Jack; Integrated Speakers (1 W + 1 W)
Justera funktioner	Auto Adjust; Brightness; Contrast; Control Sync; DV Mode; EcoMode; Fine Adjust (analog); Individual Adjust; Intelligent Power Management; Language Select; LED Brightness; Monitor Information
Fraktinnehåll	Control Sync Cable; DisplayPort cable; Monitor; Power Cable; Setup Guide; USB Cable
Säkerhet och ergonomi	CE; EAC; EnergyStar 8.0; FCC Class B; Flicker-free; GEEA / Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL / C-UL or CSA
Garanti	3 years warranty incl. backlight; optional 1st to 3rd year 24 / 7 usage warranty; optional 4th to 5th year warranty extension
KLIMATSMARTA FUNKTIONER	
Energieffektivitet	ECOMode; Energy consumption: 15 kWh / 1000 h; Energy efficiency class: E
Ekologiska standarder	Energy Star 8.0; ErP compliant; TCO 8.0

