

Digital Signage

SHARP MULTISYNC® P506 LCD 50" PROFESSIONAL LARGE FORMAT DISPLAY



När tillförlitlighet, säkerhet och exceptionell bildprestanda är avgörande levererar Sharp MultiSync® P6 serien precision och robusthet.

- Förbättrad färg- och bildprecision – när konsekvent färg- och bildåtergivning är viktig ger NEC:s SpectraView Engine full kontroll över färg, gamma och enhetlighet för en korrekt och konsekvent bildåtergivning.
- Optimal läsbarhet – en high haze panel minskar bländning från fönster och omgivande ljus, så att skylt innehåll och presentationer är tydliga och lättlästa i alla miljöer.
- Säker nätverksanslutning – 802.2x stöd över LAN gör att skärmen kan anslutas på ett säkert och kontrollerat sätt, vilket ger IT team en trygg driftmiljö.
- Mission-kritisk prestanda - Med 700 cd/m² ljusstyrka, komponenter med lång livslängd och ett robust, flamsäkert metallchassi är P6-serien konstruerad för att leverera bestående skärpa och tålighet i krävande miljöer, utan behov av stora skyddshöljen.
- Tillförlitlig integration - Full kompatibilitet med ledande AV-ekosystem, inklusive Crestron XiO Cloud och NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX och olika CMS-lösningar, säkerställer smidig installation och framtidssäker skalbarhet.

Specifikationer

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C
Speciella egenskaper	CEC Support, HDMI ARC, Scheduler, DICOM Simulation, [clone-settings]
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	True
Temperatursensor	True
Fjärrhantering	True
Drifttid	24/7
Rammaterial	Metal
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Via nätadapter	True
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Stående	True
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	300 x 300 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
[AVSpecificationFaceUp]	True
[AVSpecificationFaceDown]	True
Kartongmått (B/H/D) mm	1245
Kartongmått (B/H/D) mm	785
Kartongmått (B/H/D) mm	188
Produktens vikt utan stativ (kg)	18
Leveransvikt (kg)	23
Energieffektivitet	Energy Consumption: 85kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ekologiska standarder	Energy Star 8.0
Ramens storlek (V/H) mm	11
Ramens storlek (Ö) mm	11
Ramens storlek (U) mm	14
Horisontell frekvens [kHz]	15 - 135
Vertikal frekvens [Hz]	23 - 76
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Strömförbrukning på-läge (IEC62087:2012)	95 (shipping)

Panelteknik	VA with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	700
Kontrastförhållande	8000:1
Pixelstorlek (mm H/V)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1095 x 616
Svarstid (typ.) [ms]	8
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Säkerhet och ergonomi	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3 years warranty incl. backlight, Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available]
Stöds upplösning	1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Tillbehör	[eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [soundbar], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [soundbar], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Setup Manual, 2 x AAA batteries, HDMI Cable, Remote Control, Display, Power Cable
Diagonalstorlek (tum/cm)	50
Diagonalstorlek (tum/cm)	126
Färgskalor	86% of DCI
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Utgångskontroll	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1122
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	645
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Inbyggda högtalare (W)	Internal 10W + 10W
Haze [%]	Pro 25

