



Big Pad Interaktiva skärmar

PN-86HC1

Sharp's 4K BIG PAD PN-86HC1 has been developed for classrooms or higher education campuses as well as meeting rooms and workspaces.

- 4K BIG PAD for Education and Meeting rooms
- 86 (217,4cm) size with 3840 x 2160 pixels
- Fast and responsive Infrared (IR) 20 point touch
- Two built-in (10W) stereo loudspeakers which clearly and effectively fill larger rooms
- Integrated SOC Controller player for PC-less Whiteboarding and Media playback
- OPS slot for optional function enhancement
- Provides a natural 'Pen-on-Paper' experience using a passive pen or finger
- Intuitive control with full bezel button controls and on screen touch menu

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]

Fjärrkontrollssändare,
Installationsbruksanvisning,
Nätkabel, USB-kabel, Penna,
Batteri

Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Tillvals gränssnitt	True
Kabinettets färg	Svart
Installationshandtag	True
Fläktlös	True
Multispråk OSD	True
Skärmjustering	True

Antal touch-punkter	20
Antal samtidiga användare	1
Säkerhetsglas tjocklek (mm)	4
Pennläge / Fingerläge	True
PC-anslutningsmetod	USB 2.0
Operativsystem Kompatibilitet	Windows 10
[AVSpecificationTechnology]	Infrared

HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1

CE, CB-rapport	True
Kviksilverhalt (mg)	True

Miracast	True
WLAN	True

Diagonalstorlek (tum/cm)	86
Diagonalstorlek (tum/cm)	217

Light Sensor Processing	-
-------------------------	---

Panelteknik	TFT-LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Skärmfilter	AR
Teknik för bakgrundsbelysning	LED / Edge Lit
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	1200:1
Displayfärger	1070
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,494
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1895 x 1066

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	530
Strömförbrukning (W) (standby)	0,5
Driftstemperatur (°C)	5 - 35
Förvaringsfuktighet [%]	20
Förvaringsfuktighet [%]	80
Värmeförlust (BTU/h) MAX.	1808
Strömförbrukning av-läge (IEC 62301:2005)	0

Liggande	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	700 x 400
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M8

Ramens storlek (V/H) mm	47
Ramens storlek (Ö) mm	47
Ramens storlek (U) mm	62

LAN-port	1
USB	2

Produktens vikt utan stativ (kg)	80
----------------------------------	----

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

