

Digital Signage

Sharp MultiSync PN-ME752



För exceptionell prestanda i mötesrum och digitala skyltlösningar erbjuder ME-serien förstklassig visuell prestanda.

- Sömlös anslutning – inbyggt USB-C stöder Bring Your Own Device-arbetsflöden, skyddar inkludering och ökar produktiviteten, med en enda kabelanslutning mellan notebook och bildskärm.
- Bästa läsbarheten – för att hjälpa till med hög produktivitet i väl upplysta mötesutrymmen, eliminerar ett högt disfilter bländning och reflexer från fönster och andra ljuskällor.
- Snabb indatadetektering – tar bort potentiell frustration och jämnar ut vägen till produktiva mötesresultat, skärmen reagerar direkt när en enhet ansluts.
- Tredjepartskompatibilitet – inte bara en skärm, utan en färdig lösning, kompatibel med populära arbetsplats- och innehållshanteringssystem genom den integrerade SoC-plattformen.
- Nya funktioner redo – regelbundna OTA Android OS-uppdateringar säkerställer tillgängligheten av de senaste funktionerna och systemsäkerheten.

Specifikationer

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m2)	450
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (8bit + FRC)
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	132
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	80
Produktens vikt utan stativ (kg)	35
Leveransvikt (kg)	51
HDMI	0
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Audio 3,5mm uttag	1

Speciella egenskaper	DICOM Simulation, HDMI ARC, Powered USB Port (15 W), Removable Logo
HDR High Dynamic Range	HDR10, HLG, PQ
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	800 x 600 (FDMI)
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M8
Ramens storlek (V/H) mm	16
Ramens storlek (Ö) mm	16
Ramens storlek (U) mm	16
Diagonalstorlek (tum/cm)	75
Diagonalstorlek (tum/cm)	189
Energy Star	True
Haze [%]	Pro 25