

Digital Signage

NEC MULTISYNC M551



Intuitiv hantering av professionellt innehåll.

- Modern och smäcker design – skärmen är robust och samtidigt elegant, och integreras diskret i den befintliga miljön.
- Säker fjärrhantering – fjärrstyr dina skärmar med NEC Naviset Administrator 2 på ett säkert sätt, och utnyttja proaktivt underhåll som sparar tid och resurser.
- Perfekt läsbarhet – minimala reflektioner från fönster eller andra ljuskällor innebär att innehållet på skärmen alltid är läsbart, oavsett om det gäller digital skyltning eller en presentation i mötesrummet.
- 24/7-drift för kritiska tillämpningar. Högkvalitativa komponenter och noggrann konstruktion med fokus på krävande användning i kombination med högklassig bildkvalitet.
- Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ, Rullstativ
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Panelteknik	IPS with Edge LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Edge LED
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1076 (10bit)
Kartongmått (B/H/D) mm	1430
Kartongmått (B/H/D) mm	920
Kartongmått (B/H/D) mm	250
Produktens vikt utan stativ (kg)	26
Leveransvikt (kg)	37
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	300 x 300 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringskravspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
Ramens storlek (V/H) mm	13
Ramens storlek (Ö) mm	12
Ramens storlek (U) mm	16
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Haze [%]	28

Speciella egenskaper

Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Sensor för ljusstyrka	True
Restbilds reducerings	True
IP-klassning	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Förstärkningskontroll	True
SNMP	True
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	110
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio 3,5mm uttag	1
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
Diagonalstorlek (tum/cm)	55
Diagonalstorlek (tum/cm)	139
Energy Star	True
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

