

Interaktiv display

Sharp LM551



- För bästa möjliga pekskärmfunktion och värde erbjuder Sharp LM-serien funktionsrika professionella möjligheter för små mötesrum och interaktiva skyltapplikationer.
- Omedelbar samarbete – den integrerade Android-datorn har en kraftfull startskärmlanserare som erbjuder snabb och flexibel åtkomst till en rad förinstallerade applikationer.
- Säker och trygg – senaste Android 14 SoC erbjuder ett säkert operativsystem som, tillsammans med extra säkerhetsfunktioner, uppfyller de högsta IT-säkerhetsstandarderna.
- Pen-On-Paper användarupplevelse – Glas utan mellanrum och den senaste infraröda pekteknologin möjliggör mycket noggrann och responsiv skrivning och ritning med upp till 20 beröringspunkter.
- Hög anpassningsbarhet – en mängd olika inställningar gör det möjligt att optimera skärmen för att möta behoven hos olika applikationer, från små mötes- och grupprum till pekskyltar och vägvisning.

Specifikationer

VISA MODULDATA

Panelteknik	VA with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	55 / 138.8
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m ²)	500
Kontrastförhållande	5000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8 (grey-to-grey)
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1.07 (8bit + FRC)

TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

Teknologi	Infrared
Antal touch-punkter	20
Beläggning / Filter	Anti-glare coating
Skärnhårdhet (H)	9
Operativsystem Kompatibilitet	Native Multi-Touch: Windows 10 / 11, Linux, Android, Chrome OS; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 13 / 14 / 15
Annat	Thermal-tempered, anti-glare coating; Zero Bonding
Tjocklek [mm]	3.1
Haze [%]	25
Touch	Finger; Gloves; Stylus dual pen tip (2.6mm / 6.8mm)
Datagränssnitt	USB 2.0 (full speed) HID; USB powered, plug & play
Noggrannhet [mm]	+ / - 1
Windows Ink	Yes

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	15
Ramens storlek (Ö/U) mm	15
Produktmått (B/H/D) mm	Without stand: 1,265 x 736 x 73

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	3
USB-C	1
DisplayPort	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	4

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	CEC Support; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 - free download; OSD rotation for portrait mode; Powered USB Port (65 W); Scheduler
Drifttid	18 / 7
Inbyggda högtalare (W)	10 W + 10 W
Datoringång - Plug and Play	•
Energisparfunktion	•

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	145 shipping
Drifttemperatur (°C)	+5 to +35
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Energisparläge [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	400 x 400
Annat	Aluminum alloy (front side); metal (back side)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

HDMI	1
USB-C	1
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1

TILLBEHÖR

Leveransinnehåll	2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Blank Sticker; Bracket for Camera; Cable Clamps; Display; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable; Wireless Adapter
------------------	--



USB Type-C®

NaViSet