

Projektor

# Sharp/ NEC PA1505UL



- Inget byte av lampa – upp till 20 000 timmar underhållsfri drift möjlig på grund av laserljuskälla.
- Ingen filterservice krävs – den förbättrade förseglade optiska LCD-lasermotorn ger en filterfri design, IP5X klassad mot damminträngning, vilket minskar kostnaderna samtidigt som den briljanta ljussty
- Kompakt design – en projektor för stora lokaler med ett förhållandevis litet fotavtryck och lättviktsdesign.
- Imponera med livfulla färger och kontraster – briljant vit och bred färgrymd med hög dynamisk kontrast som stöder HDR10-standard via HDMI-gränssnitt.
- Otroliga visualiseringsmöjligheter – med fri tilt och stående installation, unik geometrisk justering, bild i bild, plattsättning, 3D-stöd och kamerabaserad blandning/stapling.

# Specifications

## PANEL UPPLÖSNING

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •  
Fast upplösning 1920 x 1200 (WUXGA)

## DATA INGÅNGAR

HDMI •

## PC-KONTROLL

RS232C (Sub-D) •  
LAN •  
USB •

## FÄRGSTANDARD

720p/1.035i • / -  
1.080i/1.080p • / •  
1.080/24p •

## TILLBEHÖR

Fjärrkontroll / Manual (CD-ROM) • / •  
Strömkabel / PC Kabel • / -

## PC-INGÅNGAR

H-Frekvens (kHz) analog: 0-0, digital: 15 / 24-153  
V-Frekvens (Hz) 24 – 120

## VIDEO INGÅNGAR

HDMI •  
HDCP Kompatibel •

## AUDIO INGÅNGAR

Ingång: 1 x spärr 3,5 mm; Utgång: 1 x 3,5 mm •  
stereo jackkontakt •  
Via HDMI-Ingång •

## BILD DATA

Ljusstyrka ECO-mode (ANSI Lumen) /  
Standard (ANSI Lumen) 14000 Lm / 15000 Lm Centre

Kontrastomfång 3000000:1

Projektor lampa (W) / Lampans livslängd  
[timmar] ECO-Mode (h) / Lampans livslängd  
[timmar] (h) 925 / 20000

Inbyggd objektiv / Utbytbar objektiv - / •

Zoom-Lins (Manuel/ Motordriven) - / •

Lens Shift (H/V) • / •

Keystone (automatiskt/manuellt) • / -

## ÖVRIGT

Mått (bredd x höjd x djup) in mm 599 x 238 x 490 (without lens and  
feet)

Vikt (kg) 28.7

