

Laserskrivare med scanner - svartvita A4

MX-B450W



- Kopiator/skrivare/scanner/fax
- 45 svartvita sidor per minut
- Papperskapacitet: Standard 550 ark, max 1 150 ark
- Kompakt svartvitt A4 multifunktionssystem
- Trådlös anslutning som standard
- Nätverksfärgscanning för snabb digitalisering
- Inbyggd modul för dubbelsidig utskrift och kopiering
- Robusta säkerhetsfunktioner

Specifikationer

Allmänt

Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	45
Pappersstorlek min	A6
Pappersstorlek max	A4
Pappersvikt min (g/m ²)	55
Pappersvikt max (g/m ²)	220
Papperskapacitet: Standard (ark)	550
Papperskapacitet: Max (ark)	1150
Uppvärmningstid (sek)	29
Minne max (GB)	1
Duplex	Std.
Elanslutning: frekvens min. (Hz)	50
Elanslutning: frekvens max. (Hz)	60
Energiförbrukning (kW)	1,84
Bredd basenhet (mm)	492
Djup basenhet (mm)	517
Höjd basenhet (mm)	560
Vikt (kg)	29
Elanslutning: min. (V)	220
Elanslutning: max. (V)	240

Kopiator

Pappersstorlek max	A4
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	9
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	600 x 600, 600 x 300
Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt	256
Zoom min (%)	25
Zoom max (%)	400
Förinställda skalor	8
Nätverksscanner	Push scan, Pull scan

Scanner

Scanningmetod	Std.
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformat std	TIFF, PDF, JPEG
Scannerdestination	Desktop, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

Tonerkapacitet

Svart (sidor med 5 % täckningsgrad)	30000
-------------------------------------	-------

Skrivare

Nätverksskrivare	Std.
Upplösning (dpi)	600 x 600
Stöder operativsystem standard	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Nätverksprotokoll	TCP/IP
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Typsnitt	80 PCL, 136 PostScript 3

Fax

Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3
Överföringstid	3
Modemhastighet min (bps)	2400
Modemhastighet max (bps)	33600
Överföringsupplösning std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Överföringsupplösning ultrafin (dpi)	406.4 x 391 dpi
Arbetsbredd (min)	A5
Arbetsbredd (max)	A4
Minne max (MB)	64
Gräskalenivåer	256
Registrering av inkommande/utgående fax	2000
Gruppsändning	500

Trådlöst nätverk

Trådlöst nätverk	Std.
Kommunikationsstandard	IEEE802.11b/g/n
Åtkomstnivå	Infrastructure mode, Software AP mode
Säkerhet	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

