

A3 färgskrivare

MX-3061S

Ett avancerat multifunktionssystem för A3-utskrifter i färg med många funktioner för flexibelt arbete



- Kopiator/skrivare/scanner/arkivering - fax som extra tillbehör
- Papperskapacitet: Standard 650 ark, max 6 300 ark
- Säker utskriftshantering ger möjligheten att skicka dokument till och spara på ett centralt multifunktionssystem och sen skriva ut från valfritt Sharpssystem i nätverket
- Kortare uppvärmningstid och en rörelsesensor gör att systemet alltid är redo att ta hand om jobben
- 30 färgsidor och 30 svartvita sidor per minut
- Vinklingsbar 10,1-tums LCD-pekskärm med förenklat användargränssnitt möjliggör intuitiv navigering i systemets funktioner
- Avancerad engångsinloggning ger enkel tillgång till önskad molnlagringstjänst
- OCR för scanning till sökbara PDF-filer eller MS Office-filer (pptx, xlsx, docx)

Specifikationer

ALLMÄNT

Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A4)	30
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	30
Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A3)	16
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A3)	16
Pappersstorlek: Min-Max	A5R - SRA3
Pappersvikt (g/m ²)	55 - 300
Papperskapacitet: Standard (ark)	650
Papperskapacitet: Max (ark)	6300
Uppvärmningstid (sek)	20
Kopieringsminne min/max (GB)	5
Hårddisk	STD
Hårddisk kapacitet (GB)	500
Duplex	STD
Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Energiförbrukning (kW)	1.84
Mått (B x D x H) (mm)	608 x 650 x 834
Vikt (kg)	79

DOKUMENTATARE

Originalkapacitet (ark)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tillbehör)	STD
Arkiveringskapacitet- huvudmapp och egna mappar (sidor)	20000
Arkiveringskapacitet - snabbfilsmapp (sidor)	10000
Lagrade jobb	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmapp	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidentiell lagring	•

FAX

Fax (standard/tillbehör)	OPT
Komprimeringsmetod	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3 / G3
Överföringstid	2
Modemhastighet (bps)	33600 - 2400
Överföringsupplösning	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Arbetsbredd (min)	A5
Arbetsbredd (max)	A3
Minne (GB)	1
Gråskalenivåer	256
Registrering av inkommande/utgående fax	2000
Grupsändning	500

TRÅDLÖST NÄTVERK

Trådlöst nätverk (standard/tillbehör)	OPT
Kommunikationsstandard	IEEE802.11 b / g / n
Åtkomstnivå	Infrastructure mode, Software AP mode
Säkerhet	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP

KOPIATOR

Originalstorlek (Max)	A3
Tid för förstakopia färg (sek)	6.7
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	4.7
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9,999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Upplösning scanning färg (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradering (motsvarande nivåer) - färg	256
Zoomomfång (%)	25 - 400
Förinställda skalor	10

NÄTVERKSSCANNER

Nätverksscanner (standard/tillbehör)	STD
Scanningmetod push scan och pull scan	•
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600

Filformat

Filformat	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
-----------	--

Scannerdestinationer desktop

Scannerdestinationer desktop	•
Scannerdestinationer FTP, E-post	•
Scannerdestinationer nätverksmapp	•
Scannerdestinationer USB minne	•

SKRIVARE

Upplösning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Nätverksskrivare (standard/tillbehör)	STD Ethernet and WiFi 802.11 b / g / n

Gränssnitt standard/tillbehör

Gränssnitt standard/tillbehör	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support
-------------------------------	---

Stöder operativsystem standard

Stöder operativsystem standard	Windows 7, 8.1, 10, 11. Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
--------------------------------	--

Nätverksprotokoll

Nätverksprotokoll	TCP / IP (IPv4, IPv6), WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP
-------------------	--

Utskriftsprotokoll

Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
--------------------	--

PDL standard/tillbehör

PDL standard/tillbehör	STD PCL 6 emulation, Adobe®
------------------------	-----------------------------

Typsnitt

Typsnitt	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)
----------	------------------------------------

EFTERBEHANDLING

Kapacitet Max.	500 - 3000
Häftningskapacitet (ark) Max.	65
Sadelhäftning	OPT
Off-set förskjutning	STD
Hålslag	OPT

TONERKAPACITET

Svart (sidor med 5 % täckningsgrad)	40000
Cyan (sidor med 5 % täckningsgrad)	24000
Magenta (sidor med 5 % täckningsgrad)	24000
Gul (sidor med 5 % täckningsgrad)	24000