

Projektor

Sharp / NEC P603X



- Professionell och flexibel installation – mångsidiga bildinställningar gör projektorn enkel att montera med låga installationskostnader.
- Hög ljusstyrka – ger mycket goda prestanda även i väl upplysta rum.
- Minimerad driftskostnad – lång lamplivslängd och långa filterbytesintervall.
- Trygg - framtidsäkra anslutningar.
- Kostnadsbesparande hantering – spara tid och energi genom att centralt administrera alla anslutna NEC-enheter med hjälp av programvaran NaViSet Administrator 2

Specifications

PANEL UPPLÖSNING

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel	- / - / •
Fast upplösning	1024 x 768 (XGA)
XGA 1.024 x 768	•

DATA INGÅNGAR

HDMI	•
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

PC-KONTROLL

RS232C (Sub-D)	•
----------------	---

FÄRGSTANDARD

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3.58 / 4.43	• / •

TILLBEHÖR

Fjärrkontroll / Manual (CD-ROM)	• / •
Strömkabel / PC Kabel	• / -

PC-INGÅNGAR

H-Frekvens (kHz)	15 - 100 KHz
V-Frekvens (Hz)	50 - 120 Hz

VIDEO INGÅNGAR

S-Video (Y/C)	•
HDMI	•

AUDIO INGÅNGAR

Ingång: 1 x spärr 3,5 mm; Utgång: 1 x 3,5 mm stereo jackkontakt	•
RCA-Stereo In/ut	•
Via HDMI-Ingång	•

BILD DATA

Ljusstyrka ECO-mode (ANSI Lumen) / Standard (ANSI Lumen)	3600 / 6000
Kontrastomfång	20000:1
Projektor lampa (W) / Lampans livslängd [timmar] ECO-Mode (h) / Lampans livslängd [timmar] (h)	330 / 8000 / 4000
Fan	34 dB ECO / 37 dB
Inbyggd objektiv / Utbytbar objektiv	- / •
Zoom-Lins (Manuel/ Motordriven)	• / -
Lens Shift (H/V)	• / •
Keystone (automatiskt/manuellt)	• / -

ÖVRIGT

Strömförsörjning (V) / Strömförbrukning, standard (W) / Strömförbrukning, ECO (W) / stand-by (W)	100-240 / 414 / 258 / 0.2
Mått (bredd x höjd x djup) in mm	420 x 133 x 322
Vikt (kg)	4.7

