

Sharp/ NEC MultiSync E988



- Minskade installations- och driftskostnader – mycket energieffektiv LED-bakgrundsbelyst display säkerställer låg strömförbrukning, längre livslängd för bakgrundsbelysningen och lättare design.
- Future Ready Connectivity – med flera industristandard digitala och analoga signalgångar för flexibel integrering i AV-infrastrukturer.
- Enkel uppspelning av innehåll – den integrerade USB-mediaspelaren stöder olika bildvideofilformat för enkel och fristående uppspelning av innehåll.
- Elegant design och integrerade högtalare – den estetiska designen är tilltalande för ögat och möjliggör enkel installation till låg kostnad.
- Fristående drift – skärmen är designad för enkel fristående drift tack vare inbyggd USB-mediaspelare, högtalare och schemalägningsfunktioner.

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	97.5 / 247.7
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m ²)	350
Kontrastförhållande	≥ 8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0.5622
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1.073 (10bit)
Haze [%]	Pro (28)

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 / 50 / 60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	200 shipping
Driftstemperatur (°C)	0 to 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 to +60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 90

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
----------------------------	---

TILLBEHÖR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjärrkontrollsendare	Yes
Nätkabel	Yes
Bordsstativ	Optional
Batteri	2x AAA

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	•
Inbyggda högtalare (W)	10W + 10W
Kabinettets färg	Black
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Sensor för ljusstyrka	•
Färgtemperaturjustering	•

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	15.9
Ramens storlek (Ö/U) mm	15.9
Produktmått (B/H/D) mm	2,194.65 x 1,250.15 x 84.3
Kartongmått (B/H/D) mm	2,350 x 1,400 x 310
Produktens vikt utan stativ (kg)	65.4
Leveransvikt (kg)	96.5

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	3
VGA	1
Komponent	1
Komposit	1
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1

