

This is Why



- ▶ SVARTVITT PRODUKTIONSSYSTEM
- ▶ 90 SIDOR PER MINUT
- ▶ PAPPERSKAPACITET: STANDARD 3 100 ARK, MAX 13 500 ARK
- ▶ ENASTÄENDE PRODUKTIONSSYSTEM KONSTRUERAT FÖR ATT GE FÖRSTKLASSIG DRIFTSÄKERHET OCH PRESTANDA
- ▶ STORT ANTAL EFTERBEHANDLINGSMÖJLIGHETER MED HÄFT AV 100 ARK, SADELHÄFT, VIKNINGSENHET, ANTI CURL-ENHET OCH OMSLAGSINFIGARE
- ▶ SCANNINGHASTIGHET 120 ORIGINAL PER MINUT ENKELSIDIGT OCH 200 ORIGINAL DUBBELSIDIGT I FÄRG OCH SVARTVITT - STD 250-ARKS DUBBELSCANNANDE DOKUMENTMATARE (DSPF)
- ▶ VINKLINGSBAR 10,1 TUMS FÄRGPEKSKÄRM MED FINGERSVEPTEKNIK
- ▶ FULLSTÄNDIG ÅTKOMST FRAMIFRÅN TILL MASKINENS ALLA NYCKELKOMPONENTER GER ENKEL SERVICE OCH FÖLJAKTLIGEN MAXIMAL DRIFTSTID

Ta en titt på specifikationerna för MX-M904 och du ser att den är idealisk för lång och kontinuerlig användning i krävande produktionsmiljöer. Dess supersnabba utskriftshastighet på 90 sidor/minut och möjlighet att hantera ark på upp till 300 g/m² kompletteras av en papperskapacitet på 13 500 ark, dubbelsidig scanninghastighet på 200 original/minut och ett stort antal efterbehandlingsalternativ. Precisionskonstruktion för bevisad driftsäkerhet och förvånansvärt tyst gång gör den lätt att använda i arbetet.

ALLMÄNT

- ▶ Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4): **90**
- ▶ Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A3): **47**
- ▶ Pappersstorlek: Min-Max: **SRA3 - A5R**
- ▶ Pappersvikt (g/m²): **52 - 300**
- ▶ Papperskapacitet: Standard (ark): **3100**
- ▶ Papperskapacitet: Max (ark): **13500**
- ▶ Uppvärmningstid (sek): **210**
- ▶ Kopieringsminne min/max (MB): **5120**
- ▶ Skrivarens minne min/max (MB): **5120**
- ▶ Härdisk: **STD**
- ▶ Härdisk kapacitet (GB): **1024**
- ▶ Duplex: **STD**
- ▶ Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz): **220-240V, 8A, 50/60Hz**
- ▶ Energiförbrukning (kW): **2,76**
- ▶ Mått (B x D x H) (mm): **1084 x 790 x 1237**
- ▶ Vikt (kg): **295**

DOKUMENTMÄTARE

- ▶ Originalkapacitet (ark): **250**

DOKUMENTARKIVERING

- ▶ Dokumentarkivering (standard/tillbehör): **STD**
- ▶ Arkiveringskapacitet- huvudmapp och egna mappar (sidor): **35000**
- ▶ Arkiveringskapacitet - snabbfilsmapp (sidor): **10000**
- ▶ Lagrade jobb: **Copy, print, scan, fax transmission**
- ▶ Lagringsmapp: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Konfidentiell lagring: ✓

FAX

- ▶ Fax (standard/tillbehör): **OPT**
- ▶ Komprimeringsmetod: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Kommunikationsprotokoll: **Super G3**
- ▶ Överföringstid: **3**
- ▶ Modemhastighet (bps): **33,600**
- ▶ Överföringsupplösning: **203.2 x 97.8/406.4 x 391**
- ▶ Arbetsbredd (min): **A5**
- ▶ Arbetsbredd (max): **A3**
- ▶ Minne (MB): **1**
- ▶ Gråskalenivåer: **256**
- ▶ Registrering av inkommande/utgående fax: **999**
- ▶ Gruppsändning: **500**

KOPIATOR

- ▶ Originalstorlek (Max): **A3**
- ▶ Tid för förstakopia svartvitt (sek): **4,0**
- ▶ Elektronisk sortering standard: ✓
- ▶ Kontinuerlig kopiering (max kopior): **9999**
- ▶ Upplösning scanning svartvitt (dpi): **600 x 600**
- ▶ Upplösning scanning färg (dpi): **600 x 600**
- ▶ Upplösning skrivare (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt: **256**
- ▶ Zoomomfång (%): **25 - 400**
- ▶ Förinställda skalor: **10 (5E/5R)**

SCANNER

- ▶ Nätklassscanner (standard/tillbehör): **STD**
- ▶ Scanningmetod push scan och pull scan: ✓
- ▶ Upplösning push scan (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Upplösning pull scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,900 - 9600**
- ▶ Filformat: **XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF**
- ▶ Scannerverktyg: **Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharpdesk**
- ▶ Scannerdestinationer desktop: ✓
- ▶ Scannerdestinationer FTP, E-post: ✓
- ▶ Scannerdestinationer nätverksmapp: ✓
- ▶ Scannerdestinationer USB minne: ✓

SKRIVARE

- ▶ Upplösning (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Förstärkt upplösning (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Nätklassskrivare (standard/tillbehör): **STD**
- ▶ Gränssnitt standard/tillbehör: **STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Stöder operativsystem standard: **Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7 Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4**
- ▶ Nätklassprotokoll: **TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6**
- ▶ Utskriftsprotokoll: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL standard/tillbehör: **STD PCL6, Genuine Adobe PS3, OPT XPS**
- ▶ Typsnitt: **80 (PCL), 136 (PS3)**

EFTERBEHANDLING

- ▶ Kapacitet Max.: **4000**
- ▶ Häftningskapacitet (ark) Max.: **100**
- ▶ Sadelhäftning: **OPT**
- ▶ Off-set förskjutning: **STD**
- ▶ Hälslag: **OPT**

www.sharp.se

SHARP

SHARP BUSINESS SYSTEMS SVERIGE AB
TELEFON 08 - 634 36 00
INFO.SE@SHARP.EU
WWW.SHARP.SE