

# PN-HB751



- 75 (190,5 cm) display for professional 16/7 signage
- 3840 x 2160 pixels with 350cd/m2
- Powerful and flexible stand-alone operation with embedded Android 7.1 SoC
- Flexible performance upgrade with Mini-OPS extension slot
- Portrait, Landscape and Face-Down Installation Support
- Slim Bezel Design with Speakers 10W + 10W
- SHARP E-Signage S Player Pre-Installed on Android SoC
- Quad Screen Mode, Auto Input, Priority Input, Start Input Mode
- Multi Screen Mode: 5x5
- P in P and P by P Mode
- CEC Support for HDMI
- Wakeup via HDMI, RS232 and LAN

# Specifikationer

## Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Bruksanvisning, Installationsbruksanvisning, CD Rom, Nätkabel, Batteri, Kabelklämma, Avmärkningsdekal, WiFi-Antenna
Panelteknik	TFT-LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Skärmfilter	AG
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	5000:1
Displayfärger	1064,64
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	10
Pixelstorlek (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1650,24 x 928,26
Liggande	True
Stående	True
Horisontellt	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	600 x 400
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvs specifikation (Storlek/Max längd)	M6
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	320
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
Ramens storlek (V/H) mm	11
Ramens storlek (Ö) mm	13
Ramens storlek (U) mm	11
Diagonalstorlek (tum/cm)	75
Diagonalstorlek (tum/cm)	191
CE, CB-rapport	True

Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Energisparfunktion	True
Tillvals gränssnitt	True
Kabinettets färg	Svart
Installationshandtag	True
Fläktlös	True
Restbilds reducerings	True
Bild-i-bild-läge	True
Bild-vid-bild-läge	True
Multiskärmfunktion - videovägsläge (förstörningsfunktion)	True
Ramkorrigeringsfunktion	True
Omvänd bild funktion	True
Multispråk OSD	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Daisychain (spegelläge)	True
Låsjustering	True
Autoingångsförändring	True
Skärmjustering	True
Färgtemperaturjustering	True
Gammajustering	True
Självjustering	True
Manuell bildstorleksjustering	True
Stöd för mjukvara för skärmkontroll	True
RS232C kommunikationshastighetsförändring	True
Ljudval per bild INGÅNG	True
Kartongmått (B/H/D) mm	1852
Kartongmått (B/H/D) mm	1122
Kartongmått (B/H/D) mm	298
Produktens vikt utan stativ (kg)	37
Leveransvikt (kg)	50
RS232C IN	1
RS232C UT	1
LAN-port	1
USB	3
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
WLAN	True
Bluetooth	True
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80

