



- ▶ 90" (228,7 CM) FÖR PROFESSIONELL 24/7 ANVÄNDNING
- ▶ 1920 X 1080 PIXLAR MED 700CD/M2
- ▶ TUNN RAMDESIGN OCH INBYGGDA HÖGTALARE 10 + 10W
- ▶ KONTRAST 4000:1
- ▶ LED, FULL ARRAY
- ▶ 24/7 ANVÄNDNING
- ▶ STÖDER INSTALLATION I LANDSKAP OCH PORTRÄTT
- ▶ SHARP UV2A TEKNIK

Sharp PN-R-serien har satt en ny standard för verksamhetskritisk tillförlitlighet och flexibel användning. Dessa skärmar är speciellt utformade för en rad krävande applikationer som kräver hög ljusstyrka på 700cd/m<sup>2</sup> såsom för kontrollrum, digital skyltning, wayfinders, receptioner, foajéer och andra offentliga miljöer. Med ett elegant, tunt och diskret chassi erbjuder den senaste generationen av PN-R-serien en hög bildkvalitet och användarvänlighet.

Den stora PN-R 90" är byggd för krävande 24/7 användning där hög ljusstyrka krävs. En driftsäker lösning med enastående bild- och ljudkvalitet gör PNR-903A ultimat för applikationer där pålitlighet och hög ljusstyrka behövs dygnet runt.

Med den senaste LED-bakgrundsbelysningen möjliggörs en ny nivå av tunna ramar och kabinet. Sharp PN-R903A är ett elegant komplement till alla professionella användningsområden för digital skyltning. Med oöverträffad tillförlitlighet, utmärkt hållbarhet och okomplicerad drift, kan skärmen installeras i antingen stående eller liggande läge.

Den inbyggda Daisy Chain-funktionen via DisplayPort och DVI-D tillåter att upp till 5 enheter kopplas ihop för visa samma innehåll. Det är bara en av anledningarna till varför Sharps LCD-skärmar kan användas för att utöka din affärspotential.

## VISNINGSMODULUPPGIFTER

- ▶ Panelteknik: **LCD UV2A RGB**
- ▶ Upplösning (pixlar): **1920 x 1080**
- ▶ Diagonalstorlek (tum/cm): **90/228.7**
- ▶ Bildformat: **16 : 9**
- ▶ Teknik för bakgrundsbelysning: **LED Full Array**
- ▶ Ljusstyrka (cd/m<sup>2</sup>): **700**
- ▶ Kontrastförhållande: **4000:1**
- ▶ Displayfärger: **1.06b**
- ▶ Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms: **6**
- ▶ Bildvinkel (H/V) 0 CR >10: **176/176**

## STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

- ▶ Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Strömförbrukning (W) (drift MAX): **660**
- ▶ Drifttemperatur (°C): **0 to 40**
- ▶ Luftfuktighet (%): **20 to 80**
- ▶ Värmeförlust (BTU/h) MAX.: **2253.52**

## VIKTER OCH MÅTT

- ▶ Ramens storlek (V/H) mm: **35**
- ▶ Ramens storlek (Ö/U) mm: **27**
- ▶ Produktmått (B/H/D) mm: **2,055 x 1,197 x 122**
- ▶ Produktens vikt utan stativ (kg): **75 kg**

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1**
- ▶ Komposit: **1**
- ▶ Audio 3,5mm uttag: **2**

## ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UT: **1**
- ▶ LAN-port: **1**

## HUVUDSPECIFIKATIONER

- ▶ Certifierad 24/7, dygnet runt drift: ✓
- ▶ Inbyggda högtalare (W): **10 x 10**
- ▶ Datoringång - Plug and Play: ✓
- ▶ Energisparfunktion: ✓
- ▶ Kabinettets färg: **BLACK**
- ▶ Fläktlös: ✓
- ▶ Multiskärmfunktion - videoväggläge (förstörningsfunktion): ✓
- ▶ Daisychain (spegelläge): ✓
- ▶ Hårdvarudiagnos: ✓
- ▶ Stöd för mjukvara för skärmskontroll: ✓

## SÄKERHET OCH MILJÖ (EUROPA)

- ▶ CE, CB-rapport: ✓
- ▶ Kvicksilverhalt (mg): **0**
- ▶ Förekomst av bly (godtagbar tillämpning av RoHS-direktivet): ✓

## INSTALLATION

- ▶ Liggande: ✓
- ▶ Stående: ✓
- ▶ Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm): **4/600mm x 400mm or 4/600mm x 600mm**

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio/Hörlurar 3,5mm uttag: **1**

[www.sharp.se](http://www.sharp.se)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS SVERIGE AB  
Telefon 08 - 634 36 00  
[info.se@sharp.eu](mailto:info.se@sharp.eu)  
[www.sharp.se](http://www.sharp.se)