

Fiery®-förberedda, svartvita produktionssystem

# MX-M1205

Högeffektivt Fiery-förberett produktionssystem



- Svartvitt produktionssystem
- Papperskapacitet: Standard 3 100 ark, max 13 500 ark
- Stor, fullt justerbar 15,4" pekskärm med Sharps prisbelönta integration av Fiery-anlutning och intuitiva funktioner
- Vår unika Fiery-anlutning ger dig bekväm och snabb åtkomst till EFI:s Command WorkStation
- 120 sidor per minut
- Kraftfullt Fiery®-förberett produktionssystem som ger maximal produktivitet och låga driftskostnader
- Full kompatibilitet med EFI Fiery® workflow och Fiery-utskriftsserver som tillval
- Stort antal efterbehandlingsalternativ och SRA3 gör det möjligt att framställa ett brett sortiment professionellt bearbetade dokument

# Specifikationer

## ALLMÄNT

Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	120
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A3)	54
Pappersstorlek: Min-Max	SRA3 - A5R
Pappersvikt (g/m <sup>2</sup> )	52 - 300
Papperskapacitet: Standard (ark)	3100
Papperskapacitet: Max (ark)	13500
Uppvärmningstid (sek)	210
Kopieringsminne min/max (GB)	5
Hårddisk	STD
Hårddisk kapacitet (GB)	1000
Duplex	STD
Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz)	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Energiförbrukning (kW)	2,99
Dimensioner basenhet	1084 x 790 x 1237
Dimensioner fullkonfigurerat system	5982 x 790 x 1551
Vikt (kg)	295

## DOKUMENTMATARE

Originalkapacitet (ark)	250
Matningshastighet på s/v original	120 (simplex)200 (duplex)
Matningshastighet på färg original	120 (simplex)200 (duplex)

## DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tillbehör)	STD
Arkiveringskapacitet- huvudmapp och egna mappar (sidor)	35000
Arkiveringskapacitet- snabbfilsmapp (sidor)	10000
Lagrade jobb	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmapp	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)

## Konfidentiell lagring

•

## FAX

Komprimeringsmetod	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3

## TONERKAPACITET

Svart (sidor med 6 % täckningsgrad)	120000
-------------------------------------	--------

## KOPIATOR

Originalstorlek (Max)	A3
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	3,2
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600
Upplösning scanning färg (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	1200 x 1200
Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt	256
Zoomomfång (%)	25 - 400
Förinställda skalor	10 (5E / 5R)

## NÄTVERKSSCANNER

Nätverksscanner (standard/tillbehör)	STD
Scanningmetod push scan och pull scan	•
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600
Filformat	XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Scannerverktyg	Sharp OSA Network Scanner Tool
Scannerdestinationer desktop	•
Scannerdestinationer FTP, E-post	•
Scannerdestinationer nätverksmapp	•
Scannerdestinationer USB minne	•

## SKRIVARE

Nätverksskrivare (standard/tillbehör)	STD
Upplösning (dpi)	1200 x 1200
Förstärkt upplösning (dpi)	1200 x 1200
Gränssnitt standard/tillbehör	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

## Stöder operativsystem standard

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4

## Nätverksprotokoll

TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6

## Utskriftsprotokoll

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP

## PDL standard/tillbehör

Std PCL6, Genuine Adobe PS3, Opt XPS

## Typsnitt

80 (PCL), 136 (PS3)

## EFTERBEHANDLING

Kapacitet	4000
Häftningskapacitet (ark) Max.	100
Sadelhäftning	OPT
Off-set förskjutning	STD
Hålslag	OPT
GBC håslagsenhet	OPT
Infogare	OPT
Vikenhet	OPT

