

Interaktiv skärm

Sharp/ NEC MultiSync ME501 IR-2



- Modern och slimmad design – robust men ändå elegant som möjliggör en diskret integrering i alla applikationer och miljöer.
- Fjädrande och hållbara – termiskt härdat glas med antireflexbeläggning står emot vandalism och säkerställer perfekt läsbarhet med minskad reflektion och minimal synlighet av fingeravtryck.
- Säker fjärrhantering – styr dina enheter på distans och säkert med NEC NaviSet Administrator 2; hantera underhållskrav proaktivt och spara tid och resurser
- Inspirerande touchprestanda ökar användarupplevelsen – den snabba, stabila och robusta touchprestandan stöder upp till 20 touchpunkter.
- Future Ready Connectivity – med flera industristandard digitala och analoga signalingångar för flexibel integrering i AV-infrastrukturer.

Specifikationer

VISA MODULDATA

Panelteknik	VA with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	50 / 125.7
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m2)	400
Kontrastförhållande	> 8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1,073 (8bit + FRC)

TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

Teknologi	Infrared
Antal touch-punkter	20
Beläggning / Filter	Anti-glare
Skärnhårdhet (H)	7
Operativsystem Kompatibilitet	Android; Linux; Mac OS; Raspberry Pi; Windows
Tjocklek [mm]	3
Ljustransmission [%]	92 (+ / - 2%)
Haze [%]	4
Datagränssnitt	USB-HID
Noggrannhet [mm]	+ / - 1

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	25.3
Ramens storlek (Ö/U) mm	25.3
Produktmått (B/H/D) mm	1,146.4 x 667 x 85.7
Produktens vikt utan stativ (kg)	27

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Drifttid	18 / 7
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	•

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTSMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	85 shipping
Driftstemperatur (°C)	0 - 35
Luftfuktighet (%)	20 - 80

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
----------------------------	---

TILLBEHÖR

Leveransinnehåll	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable
------------------	---

