



- ▶ KOPIATOR/SKRIVARE/SCANNER - FAX SOM EXTRA TILLBEHÖR
- ▶ 26 SVARTVITA SIDOR PER MINUT
- ▶ PAPPERSKAPACITET: STANDARD 1100 ARK, MAX 2100 ARK
- ▶ UTRYMESSNÅL, INBYGGD EFTERBEHANDLARE (TILLVAL)
- ▶ UPPGRADERINGSBAR TILL NÄTVERKSSKRIVARE MED NÄTVERKSVERKTYG
- ▶ BYGG UT FUNKTIONALITETEN MED AVANCERAD NÄTVERKSSCANNING (TILLVAL)
- ▶ 100-ARKS ARKVÄNDANDE DOKUMENTMATARE SOM TILLVAL OCH DUPLEXMODUL SOM STANDARD
- ▶ JOBBSEPARERING (TILLVAL) FÖRHINDRAR ATT INKOMMANDE FAX FÖRVÄXLAS MED KOPIERINGS-/UTSKRIFTSJÖBB

Det svartvita multifunktionssystemet MX-M260 är ett utmärkt val för det fartfyllda kontoret som vill ha maximal prestanda och mångsidighet utan att behöva offra alltför stor kontorsyta. Du kan också välja den utrymessnåla, interna efterbehandlaren och få automatisk sortering, häftning och offsetbuntning. Lägg till nätverksutskrift, nätverksscanning och faxfunktioner såväl som extra pappersmagasin och säkerhetsfunktioner för att bygga en lösning som täcker dina behov. MX-M260 är enkel att använda och tillvalen av kraftfulla programvaruverktyg ger dig full kontroll över ditt nya multifunktionssystem.

ALLMÄNT

- ▶ Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4): **26**
- ▶ Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A3): **15**
- ▶ Pappersstorlek: Min-Max: **A3-A5**
- ▶ Pappersvikt (g/m²): **56-200**
- ▶ Papperskapacitet: Standard (ark): **1100**
- ▶ Papperskapacitet: Max (ark): **2100**
- ▶ Uppvärmningstid (sek): **23**
- ▶ Kopieringsminne min/max (MB): **32/1056**
- ▶ Skrivarens minne min/max (MB): **64/320**
- ▶ Duplex: **STD**
- ▶ Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Energiförbrukning (kW): **1,45**
- ▶ Mått (B x D x H) (mm): **623 x 628 x 653**
- ▶ Vikt (kg): **46**

DOKUMENTMATARE

- ▶ Originalkapacitet (ark): **100**

SKRIVARE

- ▶ Upplösning (dpi): **600 x 600**
- ▶ Förstärkt upplösning (dpi): **600 x 1200**
- ▶ Nätverksskrivare (standard/tillbehör): **OPT**
- ▶ Gränssnitt standard/tillbehör: **STD USB 2.0, OPT 10/100 BaseTX**
- ▶ Stöder operativsystem standard: **Win 2000/XP, Server 2003/2008, Vista**
- ▶ Stöder operativsystem tillbehör:
Mac OS 9.0-9.2.2/Max OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.6
- ▶ Nätverksprotokoll:
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
- ▶ Utskriftsprotokoll: **LPR, Raw TCP (port 9100) POP3, HTTP, Novell, FTP, EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL standard/tillbehör:
STD SPLC (GDI with JBIG compression) OPT PCL5e/PCL6, OPT PostScript3
- ▶ Typsnitt: **80 (PCL), 136 (PS3)**

EFTERBEHANDLING

- ▶ Kapacitet Max.: **500**
- ▶ Häftningskapacitet (ark) Max.: **50**
- ▶ Off-set förskjutning: **STD**

KOPIATOR

- ▶ Originalstorlek (Max): **A3**
- ▶ Tid för förstakopia svartvitt (sek): **4,8**
- ▶ Elektronisk sortering standard: ✓
- ▶ Kontinuerlig kopiering (max kopior): **999**
- ▶ Upplösning scanning svartvitt (dpi): **400 x 600**
- ▶ Upplösning skrivare (dpi): **600 x 600**
- ▶ Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt: **256**
- ▶ Zoomomfång (%): **25-400**
- ▶ Förinställda skalor: **10**

SCANNER

- ▶ Nätverksscanner (standard/tillbehör): **OPT**
- ▶ Scanningmetod push scan och pull scan: ✓
- ▶ Upplösning push scan (dpi): **600 x 600**
- ▶ Upplösning pull scan (dpi): **600 x 600**
- ▶ Filformat: **TIFF, PDF**
- ▶ Scannerverktyg: **Sharpdesk**
- ▶ Scannerdestinationer desktop: ✓
- ▶ Scannerdestinationer FTP, E-post: ✓

FAX

- ▶ Fax (standard/tillbehör): **OPT**
- ▶ Komprimeringsmetod: **JBIG/MMR/MR/MH**
- ▶ Kommunikationsprotokoll: **Super G3**
- ▶ Överföringstid: **3**
- ▶ Modemhastighet (bps): **33600**
- ▶ Överföringsupplösning: **203,2 x 97,8 - 406,4 x 391**
- ▶ Arbetsbredd (min): **A5**
- ▶ Arbetsbredd (max): **A3**
- ▶ Minne (MB): **2/10**
- ▶ Gråskalenivåer: **256**
- ▶ Registrering av inkommande/utgående fax: **500**
- ▶ Grupsändning: **200**

www.sharp.se

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS SVERIGE AB
TELEFON 08 - 634 36 00
INFO.SE@SHARP.EU
WWW.SHARP.SE