



Interaktiva skärmar

PN-L652B

PN-L652B är designad för kontorsmöten, konstruktion, ingenjörsgdesign och krävande samarbetsmiljöer och erbjuder smidig och bra upplevelse.

- BIG PAD för mötesrum, företagsstyrelserum och professionellt träningsrum
- 65 (163,9 cm) storlek med 3840 x 2160 pixlar
- Pen-på-papper användarupplevelse med responsiv smidig 20-punkts touch
- 4K läs- och skrivupplevelse
- Integrerad Android-dator för whiteboard och andra inbyggda touch-applikationer
- Senaste trådlösa BYOD-samarbete via integrerad Android PC eller OPS-kortplats
- Intuitivt skrivande, teckning och kommentarer med Sharp Pen Software
- Briljant iögonfallande bildinnehåll med stor storlek och bred betraktningvinkel

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Bruksanvisning, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, USB-kabel, Penna, Batteri, Kabelklämma, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Shipping Content	1 x 300 cm USB Cable, 2 x Passive Stylus, 2 x AAA batteries, Cable Clamps, Display, Remote Control, Bracket for Camera, Bracket for Mini PC, Power Cable

Panelteknik	LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Skärmfilter	AR
Teknik för bakgrundsbelysning	LED / Full Array
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	4000:1
Displayfärger	1070
Pixelstorlek (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1428.48 x 803.52

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	330
Strömförbrukning (W) (standby)	0,5
Driftstemperatur (°C)	5 - 35
Förvaringsfuktighet [%]	20
Förvaringsfuktighet [%]	80
Värmeförlust (BTU/h) MAX.	1126

Liggande	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	600 x 400
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M8

CE, CB-rapport	True
Kviksilverhalt (mg)	True
Förekomst av bly (godtagbar tillämpning av RoHS-direktivet)	True

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	4

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Extern högtalare	2

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Airplay	Yes
---------	-----

Light Sensor Processing	-
-------------------------	---

Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Energisparfunktion	True
Tillvals gränssnitt	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Installationshandtag	True
Fläktlös	True
Multispråk OSD	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Låsjustering	True
Autoingångsförändring	True
Självjustering	True
Stöd för mjukvara för skärmkontroll	True
Överskanningsinställning (AV)	True
Ljudval per bild INGÅNG	True
Intern/extern högtalarval	True
Drifttid	16/7

Antal touch-punkter	20
Säkerhetsglas tjocklek (mm)	3,4
Pennläge / Fingerläge	True
PC-anslutningsmetod	USB
Skärmmhårdhet (H)	8
Operativsystem Kompatibilitet	Windows 10, Windows 11, Mac OSX
Datagränssnitt	USB-HID
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	PrecisionTouch

Kartongmått (B/H/D) mm	1628
Kartongmått (B/H/D) mm	1005
Kartongmått (B/H/D) mm	208
Produktens vikt utan stativ (kg)	37
Leveransvikt (kg)	45

HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
VGA	1

Miracast	True
WLAN	True
Bluetooth	True

Ramens storlek (V/H) mm	15
Ramens storlek (Ö) mm	15
Ramens storlek (U) mm	44

Diagonalstorlek (tum/cm)	65
Diagonalstorlek (tum/cm)	164