



- ▶ KOPIATOR/SKRIVARE/SCANNER/ARKIVERING
- ▶ 75 FÄRGSIDOR OCH 75 SVARTVITA SIDOR PER MINUT
- ▶ PAPPERSKAPACITET: STANDARD 3 100 ARK, MAX 13 500 ARK
- ▶ STOR VINKLINGSBAR 15,4" FÄRG-LCD-SKÄRM MED FINGERSVEPSTEKNIK
- ▶ FRAMKALLARENHET MED KONTROLL FÖR HÖG BILDKVALITET
- ▶ WEB BROWSING KIT SOM TILLVAL FÖR FULL INTERNETÅTKOMST DIREKT FRÅN KONTROLLPANELEN
- ▶ EFI FIERY-KONTROLLENHET SOM TILLVAL MED DIREKTKONTROLL FRÅN SYSTEMETS INBYGGDA FÄRGPEKSKÄRM

MX-7500N Färgproduktionssystem i Pro-serien är idealiskt för både kommersiell tryckeriverksamhet och företagsintern reproduktion. Tillsammans med flexibla efterbehandlingsalternativ och enkel hantering ger Pro-serien större mångsidighet, avancerad produktivitet, professionella arbetsflöden och exakt färgkontroll. Upp till 75 sidor per minut i färg och svartvitt med 1200 x 1200 dpi upplösning, dubbelsidig scanning (upp till 150 bilder per minut) och en 150 arks dubbelscannande arkmatare – detta kraftfulla produktionssystem erbjuder sådant som stor 15,4" färg-LCD-skärm, extrastor papperskapacitet och påfyllning av toner utan att avbryta utskriftsjobbet - perfekt för långa serier. Fiery-kontrollenheten (tillval) levererar häpnadsväckande precision, RIP med hög hastighet och exakt färgåtergivning och det finns också ett imponerande utbud av professionella funktioner och efterbehandlingsmöjligheter såsom vikningsenhet, SmartPunch och häftesproduktion; plus dokumenthantering dokumentsäkerhet i flera nivåer som standard. Oavsett om du driver en kommersiell tryckeriverksamhet eller en företagsintern reproduktionsavdelning finns det en konfiguration som passar dina behov

ALLMÄNT

- ▶ Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A4): **75**
- ▶ Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4): **75**
- ▶ Pappersstorlek: Min-Max: **A5R - SRA3**
- ▶ Pappersvikt (g/m²): **52-300**
- ▶ Papperskapacitet: Standard (ark): **3100**
- ▶ Papperskapacitet: Max (ark): **13500**
- ▶ Uppvärmningstid (sek): **90**
- ▶ Kopieringsminne min/max (GB): **5**
- ▶ Hårddisk: **STD**
- ▶ Hårddisk kapacitet (GB): **1000**
- ▶ Duplex: **STD**
- ▶ Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Energiförbrukning (kW): **3840**
- ▶ Dimensioner Basenhet: **982 x 768 x 1,530**
- ▶ Vikt (kg): **228.1**

DOKUMENTMATARE

- ▶ Originalkapacitet (ark): **150**
- ▶ Matningshastighet på s/v original: **75**
- ▶ Matningshastighet på färg original: **75**

DOKUMENTARKIVERING

- ▶ Dokumentarkivering (standard/tillbehör): **STD**
- ▶ Arkiveringskapacitet- huvudmapp och egna mappar (sidor): **35000**
- ▶ Arkiveringskapacitet- snabbfilsmapp (sidor): **10000**
- ▶ Lagrade jobb: **Copy, print, scan, fax transmission**
- ▶ Lagringsmapp: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Konfidentiell lagring: ✓

FAX

- ▶ Fax (standard/tillbehör): **N/A**

KOPIATOR

- ▶ Originalstorlek (Max): **A3**
- ▶ Tid för förstakopia färg (sek): **5,1**
- ▶ Tid för förstakopia svartvitt (sek): **3,7**
- ▶ Elektronisk sortering standard: ✓
- ▶ Kontinuerlig kopiering (max kopior): **9999**
- ▶ Upplösning scanning svartvitt (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Upplösning scanning färg (dpi): **600 x 600**
- ▶ Upplösning skrivare (dpi): **600 x 600, 9, 600 (equivalent) x 600, 1, 200 x 1,200**
- ▶ Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt: **2**
- ▶ Gradering (motsvarande nivåer) - färg: **256**
- ▶ Zoomomfång (%): **25-400 (25 - 200 using 1% increments)**
- ▶ Förinställda skalor: **10**

NÄTVERKSSCANNER

- ▶ Nätverksscanner (standard/tillbehör): **STD**
- ▶ Scanningmetod push scan och pull scan: ✓
- ▶ Upplösning push scan (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Upplösning pull scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,900**
- ▶ Filformat: **XPS, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A-1b, JPEG (colour only), TIFF**
- ▶ Scannerverktyg: **Sharp Network Scanner Tool, Sharpdesk™, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Scannerdestinationer desktop: ✓
- ▶ Scannerdestinationer FTP, E-post: ✓
- ▶ Scannerdestinationer nätverksmapp: ✓
- ▶ Scannerdestinationer USB minne: ✓

SKRIVARE

- ▶ Nätverksskrivare (standard/tillbehör): **STD**
- ▶ Upplösning (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Gränssnitt standard/tillbehör: **Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX-1000Base-T**
- ▶ Stöder operativsystem standard: **Windows XP/Windows Server 2003,2008, 2008 R2/2012, Windows Vista, Windows 7,8Mac OS 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8**
- ▶ Nätverksprotokoll: **TCP/IP (IPv4, IPv6) IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Utskriftsprotokoll: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL standard/tillbehör: **Std PCL6, Genuine Adobe PostScript 3Opt XPS**
- ▶ Typsnitt: **80 (PCL), 136 (PS3)**

EFTERBEHANDLING

- ▶ Kapacitet: **4250**
- ▶ Häftningskapacitet (ark) Max.: **100**
- ▶ Sadelhäftning: **OPT**
- ▶ Off-set förskjutning: **STD**
- ▶ Hålslag: **OPT**
- ▶ GBC hålslagsenhet: **OPT**
- ▶ Infogare: **OPT**
- ▶ Vikenhet: **OPT**

www.sharp.se

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS SVERIGE AB
Telefon 08 - 634 36 00
info.se@sharp.eu
www.sharp.se