

Interactive Display

NEC MultiSync ME501 IR



- Modern och smäcker design – skärmen är robust och samtidigt elegant, och integreras diskret i den befintliga miljön.
- Engagerande pekskärm för enkel användning – snabb, stabil och tillförlitlig pekteknik med upp till 20 kontaktpunkter.
- Slitstark och hållbar – härdat, vandalsäkert glas ger perfekt läsbarhet tack vare antireflexbehandling som minimerar reflektioner och fingeravtryck.
- Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.
- Säker fjärrhantering – fjärrstyr dina skärmar med NEC Naviset Administrator 2 på ett säkert sätt, och utnyttja proaktivt underhåll som sparar tid och resurser.

Specifikationer

VISA MODULDATA

| | |
|---|---|
| Panelteknik | VA with Direct LED backlights |
| Upplösning (pixlar) | 3840 x 2160 |
| Diagonalstorlek (tum/cm) | 50 / 125.7 |
| Bildformat | 16:9 |
| Teknik för bakgrundsbelysning | LED |
| Ljusstyrka (cd/m2) | 400 |
| Kontrastförhållande | > 8000:1 |
| Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms | 8 |
| Bildvinkel (H/V) 0 CR >10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Färgdjup [bn] | 1,073 (8bit + FRC) |
| Svarstid (typ.) [ms] | 8 |

TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

| | |
|-------------------------------|---|
| Teknologi | Infrared Touch |
| Antal touch-punkter | 20 |
| Beläggning / Filter | Anti-glare |
| Skärnhårdhet (H) | 7 |
| Operativsystem Kompatibilitet | Android; Linux; Mac OS; Raspberry Pi; Windows |
| Ljustransmission [%] | 92 (+ / - 2%) |
| Haze [%] | 4 |
| Touch | Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm) |
| Datagränssnitt | USB-HID |
| Handavvisning | No |
| Windows Ink | No |

VIKTER OCH MÅTT

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Ramens storlek (V/H) mm | 18.95 |
| Ramens storlek (Ö/U) mm | 20 |
| Produktmått (B/H/D) mm | 1,143 x 661.5 x 80 |
| Produktens vikt utan stativ (kg) | 27.8 |

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

| | |
|-------------------|---|
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5mm uttag | 1 |

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

| | |
|-----------|---|
| RS232C IN | 1 |
| LAN-port | 1 |
| USB | 1 |

NYCKELSPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Speciella egenskaper | HDMI ARC; Powered USB Port (10 W) |
| Drifttid | 18 / 7 |
| Inbyggda högtalare (W) | 10 + 10 |
| Energisparfunktion | • |

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTSMILJÖ

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz) | 100-240 / 50 / 60 |
| Strömförbrukning (W) (drift MAX) | 85 shipping |
| Driftstemperatur (°C) | 0 to 35 |
| Luftfuktighet (%) | 20-80 |

INSTALLATION

| | |
|---|---------------------|
| Liggande | • |
| Stående | • |
| Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm) | 4; 400 x 400 (FDMI) |

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

| | |
|----------------------------|---|
| Audio/Hörlurar 3,5mm uttag | 1 |
|----------------------------|---|

TILLBEHÖR

| | |
|------------------|---|
| Penna | Yes |
| Leveransinnehåll | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable |

