

Videovägg

PN-V701



Sharp PN-V701 är verkligen en originell och unik SHARP-videoväggsskärm som är utformad för videoväggsapplikationer och flerskärmsinstallationer.

- 70" (176,6cm) videoväggsskärm för 24/7-användning
- 1920 x 1080 pixlar med 700 cd/m²
- Endast 4,4 mm ram mellan aktiva områden (2,9 mm / 1,5 mm)
- Kontrast 4000:1
- Advanced UCCT (Colour Uniformity Calibration)
- Mini OPS förberedd
- Inbyggd videoväggsfunktion för max 5x5 skärmar

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollsendare, Bruksanvisning, Installationsbruksanvisning, CD Rom, Programvara, Nätkabel, Expansionskort, Kabelklämma
Panelteknik	TFT-LCD
Upplösning (pixlar)	1920 x 1080
Bildformat	16:9
Skärmfilter	AG
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m ²)	700
Kontrastförhållande	4000:1
Displayfärger	1064.64
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	6
Pixelstorlek (mm H/V)	0,802
Viewing Angle [°]	178
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1538.9 x 865.6
Videoväggsram (innehåll till innehåll) mm	4
Kartongmått (B/H/D) mm	1865
Kartongmått (B/H/D) mm	1100
Kartongmått (B/H/D) mm	375
Produktens vikt utan stativ (kg)	37
Leveransvikt (kg)	57
DisplayPort	1
DVI-D	1
HDMI	2
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	380
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Ramens storlek (V/H) mm	3
Ramens storlek (Ö) mm	3
Ramens storlek (U) mm	2
Diagonalstorlek (tum/cm)	70
Diagonalstorlek (tum/cm)	177
CE, CB-rapport	True
Energieffektivitet	Energy efficiency class: B

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Dateringång - Plug and Play	True
Energisparfunktion	True
Tillvals gränssnitt	True
Kabinettets färg	Svart
Installationshandtag	True
Intelligent fläkt	True
Fläktkontroll	Auto, Manual
Temperatursensor	True
Restbilds reducerings	True
Multiskärmfunktion - videoväggsläge (förstörningsfunktion)	True
Ramkorrigeringsfunktion	True
Multispråk OSD	True
Fjärrhantering	True
Daisychain (spegelläge)	True
Låsjustering	True
Ställ in Peka Kopiera	True
Slå på fördröjningsfunktion	True
Visning av användningstid	True
Förstärkningskontroll	True
Skärmjustering	True
Färgtemperaturjustering	True
Gammajustering	True
Självjustering	True
Manuell bildstorleksjustering	True
Spara/utgångsloggningsfunktion	True
Hårdvarudiagnos	True
Stöd för mjukvara för skärmkontroll	True
Temperaturkontroll	True
Överskänningsinställning (AV)	True
RS232C kommunikationshastighetsförändring	True
IR-vidarekoppling	True
Ljudval per bild INGÅNG	True
Synkning på grön	True

Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	400 x 400
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvspecifikation (Storlek/Max längd)	M6

RS232C IN	1
RS232C UT	1
USB	1

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80

