Digital Signage Display

NEC MultiSync UN552V



- Enkel installation – installera enkelt videoväggen med Auto TileMatrix och snabb och smidig kalibrering. Spara tid med färdiga bildinställingar för fördefinierade scenarier.
- Naturtrogna och jämna färger – S-IPS-panelen garanterar verklighetstrogen färgåtergivning. S-IPS-panelen ger perfekt bild även ur extrema betraktningsvinklar.
- Kostnadsbesparande enhetshantering – samtidigt som du hanterar alla anslutna NEC-enheter från en central plats med hjälp av programvaran NaViSet Administrator 2.
- Enastående bildkvalitet – avancerade bildinställningar ger full kontroll över ljusstyrka, färger, gamma och jämnhet via SpectraView Engine, och garanterar en precis och naturlig bild.
- Trygga och tillförlitliga videoväggar med lång livslängd – unikt värmealstringsskydd för övervakning och styrning av skärmens värmealstring.

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	S-IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	1920 x 1080
Diagonalstorlek (tum/cm)	55 / 138.8
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	> 1700:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0.630
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Haze [%]	28

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTSMILJÖ

Strömförbrukning (W) (drift MAX)	315
Driftstemperatur (°C)	0 to 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 90

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1

TILLBEHÖR

Shipping Content	Display; DisplayPort Cable; HDMI Cable; LAN cable (RJ45); Power Cable
Fjärrkontrollsändare	Yes
Nätkabel	Yes
Monteringsfäste	Optional
Bordsstativ	Optional

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatic Alarm E-Mails; DICOM Simulation; Frame Comp; HTTP Server; Image flip; Intelligent Wireless Data (based on NFC); NaViSet Administrator 2; TileMatrix; USB Media Player; User input priority definition; User readable log function
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	•
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Datoringång - Plug and Play	•
Kabinettets färg	Black
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet

VIKTER OCH MÅTT

Produktmått (B/H/D) mm	1,213.4 x 684.2 x 103.8
Produktens vikt utan stativ (kg)	25.5

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	2
VGA	1
Komposit	1
Audio 3,5mm uttag	2

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	2
USB	5