

Digital Signage

Sharp/ NEC MultiSync ME432



För exceptionella prestanda i mötesrum och digitala skyltlösningar erbjuder ME-serien förstklassig visuell prestanda.

- Sömlös anslutning – inbyggt USB-C stöder Bring Your Own Device-arbetsflöden, ökar samarbete och produktiviteten, med en enda kabelanslutning.
- Bästa läsbarheten – för att hjälpa till med hög produktivitet i väl upplysta mötesutrymmen, eliminerar ett högt disfilter bländning och reflexer från fönster och andra ljuskällor.
- Snabb indatadetektering – tar bort potentiell frustration och jämnar ut vägen till produktiva mötesresultat, skärmen reagerar direkt när en enhet ansluts.
- Tredjepartskompatibilitet – inte bara en skärm, utan en färdig lösning, kompatibel med populära arbetsplats- och innehållshanteringssystem genom den integrerade SoC-plattformen.
- Nya funktioner redo – regelbundna OTA Android OS-uppdateringar säkerställer tillgängligheten av de senaste funktionerna och systemsäkerheten.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollsändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ, Rullstativ, Batteri
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Speciella egenskaper	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Powered USB Port (5 W), Powered USB Port (15 W)
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Schemaläggare / Timer	True
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	200 x 200 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	4
Diagonalstorlek (tum/cm)	43
Diagonalstorlek (tum/cm)	108
Ramens storlek (V/H) mm	10
Ramens storlek (Ö) mm	10
Haze [%]	Pro 25

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m2)	400
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (8bit + FRC)
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	90
Driftstemperatur [°C]	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90
Kartongmått (B/H/D) mm	1056
Kartongmått (B/H/D) mm	632
Kartongmått (B/H/D) mm	156
Produktens vikt utan stativ (kg)	9
Leveransvikt (kg)	14
HDMI	0
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Energy Star	True