

Digital Signage

NEC MULTISYNC MA491



Effektiv digital skyltning.


- Perfekt läsbarhet – minimala reflektioner från fönster eller andra ljuskällor innebär att innehållet på skärmen alltid är läsbart, oavsett om det gäller digital skyltning eller en presentation i mötes
- Stort färgomfång – panel med höga prestanda och stort färgomfång för oöverträffad visuell upplevelse.
- Säker i offentliga sammanhang – metallbaksida och värmealstringsskydd garanterar säker användning i offentliga utrymmen där brandhärdighet är ett måste.
- Enastående bildkvalitet – avancerade bildinställningar ger full kontroll över ljusstyrka, färger, gamma och jämnhet via SpectraView Engine, och garanterar en precis och naturlig bild.
- Dygnet runt-drift för kritiska tillämpningar. Högkvalitativa komponenter och noggrann konstruktion med fokus på krävande användning i kombination med högklassig bildkvalitet.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ, Rullstativ
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Panelteknik	IPS with Edge LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Liggande	True
Stående	True
Horisontellt	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	300 x 300 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
DisplayPort	2
HDMI	2
Audio 3,5mm uttag	1
DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Ramens storlek (V/H) mm	13
Ramens storlek (Ö) mm	12
Ramens storlek (U) mm	16
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80

Speciella egenskaper	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W)
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	True
Energisparfunktion	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Sensor för ljusstyrka	True
IP-klassning	True
Bild-i-bild-läge	True
Bild-vid-bild-läge	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	85
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90
Kartongmått (B/H/D) mm	1120
Kartongmått (B/H/D) mm	700
Kartongmått (B/H/D) mm	203
Produktens vikt utan stativ (kg)	23
Leveransvikt (kg)	30
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	3
Diagonalstorlek (tum/cm)	49
Diagonalstorlek (tum/cm)	124
Energy Star	True
Haze [%]	28



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: NEC MultiSync MA491, 19/5/2026