

Professionell skärm för 24/7 användning

PN-Y556P

Få ut ditt budskap på ett enkelt sätt



- 55" display for professional 24/7 signage
- Simple and easy signage with speakers 7W+7W and USB Media Player
- LED, edge lit
- Portrait, landscape, face-up and face-down installation support
- 1920 x 1080 pixels with 450cd/m2
- Contrast 1100:1
- Slim bezel design suitable for public spaces
- IPS Display Technology

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	LCD IPS
Upplösning (pixlar)	1920 X 1080
Diagonalstorlek (tum/cm)	55 / 138.8
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Edge LED
Ljusstyrka (cd/m ²)	350
Kontrastförhållande	1100:1
Displayfärger	16.77 Million
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	12
Pixelstorlek (mm H/V)	0.63 / 0.63
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100 - 240 / 50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	105
Strömförbrukning (W) (standby)	0.5
Drifttemperatur (°C)	5- 40
Luftfuktighet (%)	20 - 80
Värmeförlust (BTU/h) MAX.	358

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Horisontellt	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4 / 400mm X 400mm

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

DVI-D	1
Audio RCA R-L	1

TILLBEHÖR

Fjärrkontrollsendare	STD
Nätkabel	STD
Batteri	STD AA x 2

NYCKELSPECIFIKATIONER

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	•
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	7 + 7
Datoringång - Plug and Play	•
Energisparfunktion	•
Kabinettets färg	Black
Fläktlös	•
Temperatursensor	•
Multiskärmfunktion - videoväggläge (förstörningsfunktion)	•
Multispråk OSD	•
Daisychain (spegelläge)	•
Skärmjustering	•
Färgtemperaturjustering	•
Gammajustering	•
Stöd för mjukvara för skärmkontroll	•
Temperaturkontroll	•

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	9.5
Ramens storlek (Ö/U) mm	9.5 / 15.6
Produktmått (B/H/D) mm	1233 / 710 / 46
Kartongmått (B/H/D) mm	1433 / 940 / 223
Produktens vikt utan stativ (kg)	18

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	1
DVI-D	1
VGA	1
Audio 3,5mm uttag	1
Audio RCA R-L	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
RS232C UT	1
LAN-port	1
USB	3