



- ▶ KOPIATOR/SKRIVARE/SCANNER/ARKIVERING - FAX SOM EXTRA TILLBEHÖR
- ▶ 40 FÄRGSIDOR OCH 40 SVARTVITA SIDOR PER MINUT
- ▶ PAPPERSKAPACITET: STANDARD 650 ARK, MAX 6 300 ARK
- ▶ VINKLINGSBAR 10,1-TUMS LCD-PEKSKÄRM MED FÖRENKLAT ANVÄNDARGRÄNSSNITT MÖJLIGGÖR INTUITIV NAVIGERING I SYSTEMETS FUNKTIONER
- ▶ SÄKER UTSKRIFTSHANTERING GER MÖJLIGHETEN ATT SKICKA DOKUMENT TILL OCH SPARA PÅ ETT CENTRALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM OCH SEN SKRIVA UT FRÅN VALFRITT SHARPSYSTEM I NÄTVERKET
- ▶ TILLVALET AVANCERAD ENGÅNGSINLOGGNING GER ENKEL TILLGÅNG TILL MÅNGA VANLIGA MOLNTJÄNSTER
- ▶ KORT UPPVÄRMNINGSTID BIDRAR TILL MYCKET LÅG ENERGIFÖRBRUKNING OCH HÖGRE PRODUKTIVITET
- ▶ ROBUSTA SÄKERHETSFUNKTIONER I FLERA NIVÅER

A3-färgmultifunktionssystemet MX-4050V erbjuder ett stort utbud av tillval och uppgraderingar för både aktuella och framtida behov. Det optimerar produktiviteten och är idealiskt för alla arbetsgrupper som behöver hög prestanda, hög färgkvalitet och mångsidighet.

Säker utskriftshantering som standardlösning för hämtning av utskrifter gör det möjligt för användaren att skicka dokument till ett centralt multifunktionssystem, som sparar utskriftsjobbet för kontroll och utskrift från upp till fem andra av dessa nätverksanslutna Sharpssystem, utan att det krävs någon utskriftsserver. Extra tillval som ytterligare höjer nyttan är engångsinloggning till många vanliga molntjänster, mobil anslutning via WiFi och direktutskrift via USB-minne av MS Office-filer.

Alla grundläggande funktioner ingår som standard, och allt kan styras från den 10,1" stora vinklingsbara och lättöverskådliga färgpekskärmen som ger intuitiv tillgång till alla funktioner. Varje användare kan dessutom anpassa skärmen. Den har stöd för multi-touch-gester (dra ihop och dra isär) för enkel förhandsgranskning och redigering av kopierings- och scanningjobb.

Med en utskrifts- och kopieringshastighet på upp till 40 färg- och svartvita sidor per minut, en inbyggd arkvänderande dokumentmatare för 100 ark och en scanninghastighet på upp till 80 sidor per minut förbättras effektiviteten och produktiviteten. 600 x 600 dpi upplösning och den automatiska processkontrollen och systemet för framkallarunderhåll säkerställer ett perfekt och enhetligt resultat sida efter sida. Papperskapacitet på max 6 300 ark upp till SRA3-storlek med en pappersvikt på upp till 300 g/m<sup>2</sup> ger dig större utskriftsflexibilitet. Det finns många olika efterbehandlingsalternativ att tillgå, såsom sadelhäftning och manuell och klammerlös häftning.

Toner med låg smältpunkt, Eco scan och kort uppvärmningstid minskar driftskostnaderna och stödjer dina miljömål. Dessutom matas tonerkassetten ut automatiskt först när den är fullständigt tömd, vilket betyder minskade avfallsmängder.



## ALLMÄNT

- ▶ Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A4): **40**
- ▶ Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4): **40**
- ▶ Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A3): **20**
- ▶ Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A3): **20**
- ▶ Pappersstorlek: Min-Max: **A5 - SRA3**
- ▶ Pappersvikt (g/m<sup>2</sup>): **60 - 300**
- ▶ Papperskapacitet: Standard (ark): **650**
- ▶ Papperskapacitet: Max (ark): **6300**
- ▶ Uppvärmningstid (sek): **10**
- ▶ Kopieringsminne min/max (MB): **5120**
- ▶ Härdisk: **STD**
- ▶ Härdisk kapacitet (GB): **250**
- ▶ Duplex: **STD**
- ▶ Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Energiförbrukning (kW): **1.84**
- ▶ Mått (B x D x H) (mm): **608 x 650 x 834**
- ▶ Vikt (kg): **79**

## DOKUMENTMATARE

- ▶ Originalkapacitet (ark): **100**

## DOKUMENTARKIVERING

- ▶ Dokumentarkivering (standard/tillbehör): **STD**
- ▶ Arkiveringskapacitet- huvudmapp och egna mappar (sidor): **20000**
- ▶ Arkiveringskapacitet - snabbfilsmapp (sidor): **10000**
- ▶ Lagrade jobb: **Copy, print, scan, fax transmission**
- ▶ Lagringsmapp: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Konfidentiell lagring: ✓

## FAX

- ▶ Fax (standard/tillbehör): **OPT**
- ▶ Komprimeringsmetod: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Kommunikationsprotokoll: **Super G3/G3**
- ▶ Överföringstid: **3**
- ▶ Modemhastighet (bps): **33600 - 2400**
- ▶ Överföringsupplösning: **STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi**
- ▶ Arbetsbredd (min): **A5**
- ▶ Arbetsbredd (max): **A3**
- ▶ Minne (MB): **1024**
- ▶ Gräskalenivåer: **256**
- ▶ Registrering av inkommande/utgående fax: **2000**
- ▶ Grupsändning: **500**

## KOPIATOR

- ▶ Originalstorlek (Max): **A3**
- ▶ Tid för förstakopia färg (sek): **6.7**
- ▶ Tid för förstakopia svartvitt (sek): **4.7**
- ▶ Elektronisk sortering standard: ✓
- ▶ Kontinuerlig kopiering (max kopior): **9,999**
- ▶ Upplösning scanning svartvitt (dpi): **600 x 600, 600 x 400, 600 x 300**
- ▶ Upplösning scanning färg (dpi): **600 x 600**
- ▶ Upplösning skrivare (dpi): **600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Gradering (motsvarande nivåer) - färg: **256**
- ▶ Zoomomfång (%): **25 - 400**
- ▶ Förinställda skalor: **10**

## NÄTVERKSSCANNER

- ▶ Nätverksscanner (standard/tillbehör): **STD**
- ▶ Scanningmetod push scan och pull scan: ✓
- ▶ Upplösning push scan (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Upplösning pull scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- ▶ Filformat: **TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS**
- ▶ Scannerverktyg: **Sharpdesk**
- ▶ Scannerdestinationer desktop: ✓
- ▶ Scannerdestinationer FTP, E-post: ✓
- ▶ Scannerdestinationer nätverksmapp: ✓
- ▶ Scannerdestinationer USB minne: ✓

## SKRIVARE

- ▶ Upplösning (dpi): **600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Nätverksskrivare (standard/tillbehör): **STD**
- ▶ Gränssnitt standard/tillbehör: **USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Stöder operativsystem standard: **Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11**
- ▶ Nätverksprotokoll: **TCP/IP (IPv4 and IPv6)**
- ▶ Utskriftsprotokoll: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP**
- ▶ PDL standard/tillbehör: **STD PCL 6 emulation; OPT Adobe® PostScript® 3™**
- ▶ Typsnitt: **80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)**

## EFTERBEHANDLING

- ▶ Kapacitet Max.: **500 - 3000**
- ▶ Häftningskapacitet (ark) Max.: **65**
- ▶ Sadelhäftning: **OPT**
- ▶ Off-set förskjutning: **STD**
- ▶ Hälslag: **OPT**

[www.sharp.se](http://www.sharp.se)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS SVERIGE AB  
TELEFON 08 - 634 36 00  
INFO.SE@SHARP.EU  
WWW.SHARP.SE