

Desktop Display

MultiSync EA272Q

- Förbättra din produktivitet med inbyggt LAN, varvid skärmen blir en dockningsnav, vilket eliminerar behovet av ytterligare hårdvara och minskar e-avfall.
- Energieffektivitet – minska din energiförbrukning med upp till 30 % genom att aktivera de inbyggda sensorerna för mänskligt ljus och omgivningsljus som säkerställer att skärmen bara slås på enligt anv
- Detaljerad visualisering – vid 2560 x 1440 pixlar visar Quad HD-upplösningen innehåll i skarpa detaljer och erbjuder 1,75 gånger pixeltätheten jämfört med Full HD.
- Friktionsfria arbetsflöden – med USB-C-anslutning behövs bara en enda kabel för att ansluta din bärbara dator till skärmen som får ström i gengäld, perfekt för hot desking och BYOD-scenarier.
- Ergonomisk komfort – med full höjdjustering på 150 mm kan användaren enkelt justera displayen för att uppnå bästa möjliga individuella inställning.

Specifications

DISPLAY

Panelteknik	IPS TFT with W-LED backlight
Skärmstorlek [tum/cm]	27 / 68
Pixeltäthet [mm]	0.233
Ljusstyrka (typ.) [cd/m ²]	350
Kontrastförhållande (typ.)	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Betraktningvinkel [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Svarstid (typ.) [ms]	6
Färger [Mio.]	16.78
Skärmens bildförhållande	16:9
Färgskalor	100 % sRGB; 77 % NTSC

UPPLÖSNING

Optimal upplösning	2560 x 1440 at 60 Hz
Stöds	1024 x 768; 1152 x 864; 1280 x 1024; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 1920 x 1440; 2560 x 1440; 640 x 480; 800 x 600; 832 x 624

EL

Strömförbrukning Mode [W]	17 (Eco Mode 2); 27 (typ.)
Energisparläge [W]	0.5
Strömförsörjning	0.8 A / 1.8 A; 100-240 V; internal power supply

ERGONOMI

Skärmlutning [°]	-5 to 35
Höjjusterbart stativ [mm]	150
Skärmsvängning [°]	-170 to 170
Skärmrotera [°]	-90 to 90 (landscape to portrait mode)

MÅTT OCH VIKT

Rambredd [mm]	1 (left / right / top)
Mått (B x H x D) [mm]	611.8 x 378 - 528 x 250 (Landscape mode)
Vikt [kg]	With stand: 9.2; Without stand: 5.8
VESA-montering [mm]	100 x 100

SYNKRONISERINGSKRAFT

Horisontell frekvens [kHz]	31.5 - 94
Vertikal frekvens [Hz]	56 - 75

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (90 W); USB ver. 3.1 (2 down / 1 up)
Utgångskontroll	1x LAN / RJ45

MILJÖFÖRHÅLLANDEN

Drifttemperatur [°C]	+5 to +35
Driftfuktighet [%]	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 85
Förvaringstemperatur [°C]	-10 to 60

YTTERLIGARE EGENSKAPER

Speciella egenskaper	Customize Setting; DICOM preset; DICOM simulation; NaViSet Administrator 2; Quick release Stand and Handle; sRGB Support; Touch Sensor Keys
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet; White Front Bezel, White Back Cabinet
Kabelhantering	•
Kensington säkerhetsfack	•
Plug and Play	DDC2B / 2Bi; EDID Standard; VESA DDC / CI
Audio	Headphone Jack
Justera funktioner	Audio Volume / Lock-Out; Auto Adjust; Brightness; Colour Temperature Control; Contrast; Control Sync; DV Mode; EcoMode; Human Sensing; Intelligent Power Management; Language Select; Monitor Information; On-Screen-Display (OSD) lock-out; One Touch Recovery; Power-Off Timer
Fraktinnehåll	Display; Power Cable; Setup Guide; USB-C Cable
Säkerhet och ergonomi	CE; EAC; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 9.0; TCO Edge 2.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL / CUL or CSA
Garanti	3 years warranty incl. backlight; optional 1st to 3rd year 24 / 7 usage warranty; optional 4th to 5th year warranty extension
KLIMATSMARTA FUNKTIONER	
Energieffektivitet	Ambient light sensor; EcoMode; Energy consumption: 13 kWh / 1000 h; Energy efficiency class: C; Human sensor
Ekologiska standarder	Energy Star 8.0; ErP compliant; RoHS compliant; TCO 9.0; TCO edge
Ekologiska material	Minimal use of harmful material