

Digital Signage

NEC MULTISYNC M431



Intuitiv hantering av professionellt innehåll.

- Modern och smäcker design – skärmen är robust och samtidigt elegant, och integreras diskret i den befintliga miljön.
- Säker fjärrhantering – fjärrstyr dina skärmar med NEC Naviset Administrator 2 på ett säkert sätt, och utnyttja proaktivt underhåll som sparar tid och resurser.
- Perfekt läsbarhet – minimala reflektioner från fönster eller andra ljuskällor innebär att innehållet på skärmen alltid är läsbart, oavsett om det gäller digital skyltning eller en presentation i mötesrummet.
- 24/7-drift för kritiska tillämpningar. Högkvalitativa komponenter och noggrann konstruktion med fokus på krävande användning i kombination med högklassig bildkvalitet.
- Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.

Specifikationer

Tillbehör

| | |
|---|--|
| [AVSpecificationAccessories] | Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ, Rullstativ |
| Shipping Content | 2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual |
| Panelteknik | IPS with Edge LED backlights |
| Upplösning (pixlar) | 3840 x 2160 |
| Bildformat | 16:9 |
| Teknik för bakgrundsbelysning | Edge LED |
| Ljusstyrka (cd/m2) | 500 |
| Kontrastförhållande | 8000:1 |
| Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms | 8 |
| Pixelstorlek (mm H/V) | 0,364 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Färgdjup [bn] | 1076 (10bit) |
| Kartongmått (B/H/D) mm | 1120 |
| Kartongmått (B/H/D) mm | 700 |
| Kartongmått (B/H/D) mm | 203 |
| Produktens vikt med stativ (kg) | 18 |
| Leveransvikt (kg) | 23 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| Audio 3,5mm uttag | 1 |
| Diagonalstorlek (tum/cm) | 43 |
| Diagonalstorlek (tum/cm) | 108 |
| Ramens storlek (V/H) mm | 11 |
| Ramens storlek (Ö) mm | 16 |
| Haze [%] | 28 |

Speciella egenskaper

| | |
|---|------------------|
| Certifierad 24/7, dygnet runt drift | True |
| Begränsad tillverkargaranti (år.) | 3 |
| Inbyggda högtalare (W) | 10 + 10 |
| Energisparfunktion | True |
| Utrustningsutrymme (fäste) | True |
| Kabinettets färg | Svart |
| Temperatursensor | True |
| Sensor för ljusstyrka | True |
| Schemaläggare / Timer | True |
| Fjärrhantering | True |
| Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz) | 100-240 |
| Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz) | 50-60 |
| Strömförbrukning (W) (drift MAX) | 80 |
| Drifttemperatur (°C) | 0 - 40 |
| Förvaringstemperatur [°C] | -20 - 60 |
| Förvaringsfuktighet [%] | 10 |
| Förvaringsfuktighet [%] | 90 |
| Liggande | True |
| Stående | True |
| Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm) | 300 x 300 (FDMI) |
| Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm) | 4 |
| Monteringskravspecifikation (Storlek/Max längd) | M6 |
| RS232C IN | 1 |
| LAN-port | 1 |
| USB | 1 |
| Driftfuktighet (min) [%] | 20 |
| Driftfuktighet (max) [%] | 80 |
| Energy Star | True |

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

