

Digital Signage

Sharp MultiSync® P436 LCD 43" Professional Large Format Display




När tillförlitlighet, säkerhet och exceptionell bildprestanda är avgörande levererar Sharp MultiSync® P6 serien precision och robusthet.

- Förbättrad färg och bildprecision – när konsekvent färg och bildåtergivning är viktig ger NEC:s SpectraView Engine full kontroll över färg, gamma och enhetlighet för en korrekt och konsekvent bildåtergivning.
- Optimal läsbarhet – en high haze panel minskar bländning från fönster och omgivande ljus, så att skyltinnehåll och presentationer är tydliga och lättlästa i alla miljöer.
- Säker nätverksanslutning – 802.1x stöd över LAN gör att skärmen kan anslutas på ett säkert och kontrollerat sätt, vilket ger IT team en trygg driftmiljö.
- Mission-kritisk prestanda - Med 700 cd/m² ljusstyrka, komponenter med lång livslängd och ett robust, flamsäkert metallchassi är P6-serien konstruerad för att leverera bestående skärpa och tålighet i krävande miljöer, utan behov av stora skyddshöljen.
- Tillförlitlig integration - Full kompatibilitet med ledande AV-ekosystem, inklusive Crestron XiO Cloud och NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX och olika CMS-lösningar, säkerställer smidig installation och framtidssäker skalbarhet.

Specifikationer

Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Speciella egenskaper	CEC Support, DICOM Simulation, [clone-settings], HDMI ARC, Scheduler
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	True
Temperatursensor	True
Sensor för ljusstyrka	True
Fjärrhantering	True
Drifttid	24/7
Stående	True
Liggande	True
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	300 x 300 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringskravspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
[AVSpecificationFaceUp]	True
[AVSpecificationFaceDown]	True
Stöds upplösning	1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Kartongmått (B/H/D) mm	1070
Kartongmått (B/H/D) mm	675
Kartongmått (B/H/D) mm	161
Leveransvikt (kg)	18
Energieffektivitet	LED backlight technology, Energy consumption: 67 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ekologiska standarder	Energy Star 8.0
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Utgångskontroll	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	965
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	558
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	14

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	700
Kontrastförhållande	8000:1
Pixelstorlek (mm H/V)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Aktiv skärmyta (H/V) mm	941.2 x 529.4
Svarstid (typ.) [ms]	8
Färgversioner	Black Back Cabinet, Black Front Bezel
Säkerhet och ergonomi	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Begränsad tillverkargaranti (år.)	Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available], 3 years warranty incl. backlight
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Via nätadapter	True
Driftspänning (DCV)	100-240
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Tillbehör	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [soundbar], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Power Cable, Remote Control, HDMI Cable, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display
Diagonalstorlek (tum/cm)	43
Diagonalstorlek (tum/cm)	108
Färgskalor	86% of DCI
Ramens storlek (V/H) mm	10
Ramens storlek (Ö) mm	10
Ramens storlek (U) mm	14
Horisontell frekvens [kHz]	15 - 135
Vertikal frekvens [Hz]	23 - 76
Strömförbrukning på-läge (IEC62087:2012)	80 (shipping)
Strömförsörjning	100-240 V
Haze [%]	Pro 25



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® P436 LCD 43" Professional Large Format Display, 14/7/2026