

Interaktiv display

Sharp PN-LC652



- Njut av en naturlig skrivupplevelse – med exakt och lyhörd beröringsinteraktion genom bonded screen-teknik.
- EShare – ökar deltagandet genom att trådlöst dela innehåll från din enhet till skärmen och från skärmen till flera enheter samtidigt.
- HDMI-OUT – tillåter anslutning av en extra utmatningsenhet som en projektor för att presentera innehåll på en större duk för att nå en större publik.
- Få en färdig upplevelse – med interaktiv funktionalitet förinstallerad; inga externa enheter behövs för en allt-i-ett-lösning.
- USB-C-anslutning – en enda kabel överför data, video/ljudutgång och strömförsörjning för den enklaste och sömlösa anslutningen, till och med strömförsörjning av den anslutna enheten samtidigt.

Specifikationer

VISA MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	65 / 163.9
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m ²)	450
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8 (grey-to-grey)
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Färgdjup [bn]	1.07 (8bit + FRC)

TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

Teknologi	Infrared
Antal touch-punkter	20
Beläggning / Filter	Anti-glare coating
Skärnhårdhet (H)	≥ 8
Operativsystem Kompatibilitet	Native Multi-Touch: Windows 8.1 / 10 / 11, Linux, Android 9.0 or higher, Chrome OS 87 or higher; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 10.15 / 11 / 12
Tjocklek [mm]	3.2
Haze [%]	3 ~ 8
Touch	Finger; Gloves; Stylus dual pen tip (3mm / 9mm)
Datagränssnitt	USB 2.0 (full speed) HID; USB powered, plug & play
Noggrannhet [mm]	+ / - 1
Handavvisning	No
Windows Ink	No

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	21.9
Ramens storlek (Ö/U) mm	21.9 / 53.2
Produktmått (B/H/D) mm	1,511.6 x 917.9 x 85.9
Produktens vikt utan stativ (kg)	38.5

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	3
DisplayPort	1
VGA	1
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	7

NYCKELSPECIFIKATIONER

Drifttid	16 / 7
Inbyggda högtalare (W)	15 W + 15 W
Datoringång - Plug and Play	•

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240; 50 / 60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	390
Driftstemperatur (°C)	+5 to +35
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Energisparläge [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

INSTALLATION

Liggande	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 600 x 400

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

HDMI	1
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1

TILLBEHÖR

Pennfack	Yes
Leveransinnehåll	1x 300 cm USB Cable; 2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Blank Sticker; Cable Clamps; Display; Pen Tray; Power Cable; Remote Control; User Manual; Wireless Adapter

