

Digital Signage

NEC MULTISYNC P435



När man inte kan göra avkall på bildkvaliteten.

- Säker fjärrhantering – fjärrstyr dina skärmar med NEC Naviset Administrator 2 på ett säkert sätt, och utnyttja proaktivt underhåll som sparar tid och resurser.
- Perfekt läsbarhet – minimala reflektioner från fönster eller andra ljuskällor innebär att innehållet på skärmen alltid är läsbart, oavsett om det gäller digital skyltning eller en presentation i mötesrummet.
- Säker i offentliga sammanhang – metallbaksida och värmeisoleringskydd garanterar säker användning i offentliga utrymmen där brandhärdighet är ett måste.
- Enastående bildkvalitet – avancerade bildinställningar ger full kontroll över ljusstyrka, färger, gamma och jämnhet via SpectraView Engine, och garanterar en precis och naturlig bild.
- Dygnet runt-drift för kritiska tillämpningar. Högkvalitativa komponenter och noggrann konstruktion med fokus på krävande användning i kombination med högklassig bildkvalitet.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ, Rullstativ
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Panelteknik	IPS with Edge LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Edge LED
Ljusstyrka (cd/m2)	700
Kontrastförhållande	8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Kartongmått (B/H/D) mm	1120
Kartongmått (B/H/D) mm	700
Kartongmått (B/H/D) mm	203
Produktens vikt utan stativ (kg)	19
Leveransvikt (kg)	23
Liggande	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	300 x 300 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringskruvspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	3
Diagonalstorlek (tum/cm)	43
Diagonalstorlek (tum/cm)	108
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80

Speciella egenskaper

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	True
Energisparfunktion	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Sensor för ljusstyrka	True
IP-klassning	True
Bild-i-bild-läge	True
Bild-vid-bild-läge	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
SNMP	True
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	90
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90
DisplayPort	2
HDMI	2
Audio 3,5mm uttag	1
DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Ramens storlek (V/H) mm	11
Ramens storlek (Ö) mm	11
Ramens storlek (U) mm	16
Energy Star	True
Haze [%]	28

