

Smart digital skyltning och mötesrumsskärmar

# PN-M501

Skapa iögonfallande grafik och budskap



- 50" (125,7 cm) skärm för professionell 24/7 användning
- Flexibel stand-alone användning med en kraftfull Android SoC
- Stöder porträtt, landskap, upp-/nervänd installation
- DisplayPort och HDMI anslutningar
- 1920 x 1080 pixlar med 450cd/m2
- Mini-OPS kortplats för smidig prestandauppggradering
- Slimmad ram och inbyggda högtalare 7W + 7W
- SHARP e-Signage S förinstallerat på Android SoC

# Specifikationer

## MODULDATA

Panelteknik	LCD TFT
Upplösning (pixlar)	1920 X 1080
Diagonalstorlek (tum/cm)	50 / 125.7
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	EDGE LED
Ljusstyrka (cd/m <sup>2</sup> )	450
Kontrastförhållande	5000:1
Displayfärger	16.77 Million
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	9.5
Pixelstorlek (mm H/V)	0.57 / 0.57
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178

## STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100 - 240 / 50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	120
Strömförbrukning (W) (standby)	0.5
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Luftfuktighet (%)	20 - 80
Värmeförlust (BTU/h) MAX.	409

## INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Horisontellt	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4 / 400mm X 200mm

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

DisplayPort	1
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1

## TILLBEHÖR

Fjärrkontrollsändare	STD
Nätkabel	STD
Batteri	STD AA x 2

## NYCKELSPECIFIKATIONER

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	•
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	7 + 7
Datoringång - Plug and Play	•
Energisparfunktion	•
Kabinettets färg	BLACK
Fläktlös	•
Fläktkontroll	0
Temperatursensor	•
Multiskärmfunktion - videoväggläge (förstörningsfunktion)	•
Multispråk OSD	•
Daisychain (spegelläge)	•
Skärmjustering	•
Färgtemperaturjustering	•
Gammajustering	•
Stöd för mjukvara för skärmkontroll	•
Annat	Android 4.4.2 running on Quad Core (Arm Cortex-A17 Processor) 2GB RAM; 8GB Storage

## VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	12
Ramens storlek (Ö/U) mm	12 / 15
Produktmått (B/H/D) mm	1123 / 647 / 68
Kartongmått (B/H/D) mm	tbd
Produktens vikt utan stativ (kg)	22
Leveransvikt (kg)	tbd

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Audio 3,5mm uttag	1

## ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
RS232C UT	1
LAN-port	1
USB	3
Annat	SD Card Slot