



Big Pad Interaktiva skärmar

PN-HW431T

Sharp's PN-HW431T is the latest addition to the industry-leading BIG PAD interactive display models to serve the demand for ad-hoc meeting spaces serving 2-6 people.

- BIG PAD for smaller office meeting spaces
- 43 (108cm) size with 3840 x 2160 pixels
- Pen-on-paper user experience with fast and responsive IR 20 point touch
- Intuitive writing, drawing and annotation with SHARP Pen software
- Powerful data organisation and collaboration with SHARP Touch Viewer application
- Attractive touch stylus with 2mm tip

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Bruksanvisning, Installationsbruksanvisning, CD Rom, Nätkabel, USB-kabel, Penna, Batteri, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Panelteknik	LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Skärmfilter	AG
Teknik för bakgrundsbelysning	LED / Edge Lit
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	4000:1
Displayfärger	1070
Pixelstorlek (mm H/V)	0,2451
Viewing Angle [°]	178
Aktiv skärmyta (H/V) mm	941.2 x 529.4
Antal touch-punkter	20
Säkerhetsglas tjocklek (mm)	3,2
Pennläge / Fingerläge	True
PC-anslutningsmetod	USB
Operativsystem Kompatibilitet [AVSpecificationTechnology]	Windows 10 Infrared
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
CE, CB-rapport	True
Kviksilverhalt (mg)	True
Diagonalstorlek (tum/cm)	43
Diagonalstorlek (tum/cm)	108

Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Energisparfunktion	True
Kabinettets färg	Svart
Fläktlös	True
Restbilds reducerings	True
Multispråk OSD	True
Fjärrhantering	True
Låjustering	True
Färgtemperaturjustering	True
Gammajustering	True
Självjustering	True

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	115
Strömförbrukning (W) (standby)	0,5
Driftstemperatur (°C)	5 - 35
Förvaringsfuktighet [%]	20
Förvaringsfuktighet [%]	80
Värmeförlust (BTU/h) MAX.	392
Strömförbrukning i standby (IEC 62301:2005)	0,5
Strömförbrukning av-läge (IEC 62301:2005)	0

Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	200 x 200
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
[AVSpecificationMountingOther]	Metal

Ramens storlek (V/H) mm	16
Ramens storlek (Ö) mm	16
Ramens storlek (U) mm	16

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Extern högtalare	2

Produktens vikt utan stativ (kg)	16
----------------------------------	----

Light Sensor Processing	-
-------------------------	---

