

Digital Signage

NEC MULTISYNC M551-MPI4



Smidig digital skyltning och realtidsinformation.

- Modern and slim design – robust yet elegant allowing for an unobtrusive integration into any application and environment.
- Intuitive Plug & Play solution – even when not familiar with using digital signage, users can facilitate stunning signage creation for immersive real-time visual experiences.
- Install third party software – expand the NEC MediaPlayer functionality via additional Apps or even switch to your preferred Content Management Systems (CMS) directly from of the NEC MediaPlayer.
- Everything under control – one single interface is needed to manage both the NEC MediaPlayer and the display directly, via a web-interface or the NEC Display remote control.
- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ, Rullstativ
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual, Pre-installed MPi4 MediaPlayer Kit
Panelteknik	IPS with Edge LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Kartongmått (B/H/D) mm	1430
Kartongmått (B/H/D) mm	920
Kartongmått (B/H/D) mm	250
Produktens vikt utan stativ (kg)	26
Leveransvikt (kg)	37
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	300 x 300
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvs specifikation (Storlek/Max längd)	M6
Ramens storlek (V/H) mm	13
Ramens storlek (Ö) mm	12
Ramens storlek (U) mm	16
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Haze [%]	28

Speciella egenskaper	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W)
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Energisparfunktion	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Sensor för ljusstyrka	True
IP-klassning	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	110
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90

DisplayPort	1
HDMI	2
Audio 3,5mm uttag	1

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1

Diagonalstorlek (tum/cm)	55
Diagonalstorlek (tum/cm)	139

Energy Star	True
-------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

