

Digital Signage

PN-HW861



Med Sharps bildskärm för digital skyltning PN-HW861 kan du njuta av den perfekta kombinationen av elegant design och kristallklara bilder.

- Gör ett större intryck med en 86-tumsskärm i din butiks- eller företagsmiljö
- Visa bilder och video i detalj med 4K Ultra HD-upplösning (3840 x 2160 pixlar)
- Förbättrat och korrekt återgivande av färg som visas i brett färgomfång
- Kontinuerlig visning av innehållet 16 timmar per dygn
- Visa och hör innehåll enkelt med integrerad 4K USB mediaspelare och högtalare
- Senaste HDMI-anslutning för 4K vid 60Hz
- Tunn, snygg och elegant och passar alla miljöer
- Flexibel installation i porträtt och landskap

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollsändare, Bruksanvisning, Installationsbruksanvisning, CD Rom, Nätkabel, Batteri, Kabelklämma, Dekalsats för stående montering
Panelteknik	TFT-LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Edge LED
Ljusstyrka (cd/m ²)	400
Kontrastförhållande	1200:1
Displayfärger	1060
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,494
Viewing Angle [°]	178
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1895 x 1065
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Driftspänning (DCV)	330
Strömförbrukning (W) (standby)	50
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
Ramens storlek (V/H) mm	15
Ramens storlek (Ö) mm	15
Ramens storlek (U) mm	15
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
CE, CB-rapport	True

Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	True
Kabinettets färg	Svart
Installationshandtag	True
Fläktlös	True
Temperatursensor	True
Restbilds reducerings	True
Multispråk OSD	True
Schemaläggare / Timer	True
Realtidsklocka	True
Fjärrhantering	True
Låsjustering	True
Visning av användningstid	True
Skärmjustering	True
Färgtemperaturjustering	True
Gammajustering	True
Självjustering	True
Hårdvarudiagnos	True
Stöd för mjukvara för skärmkontroll	True
Temperaturkontroll	True
[AVSpecificationCabinet]	12.8v 38Ah Lithium Iron Phosphate
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	600 x 400
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
Diagonalstorlek (tum/cm)	86
Diagonalstorlek (tum/cm)	217
Audio RCA R-L	1
Produktens vikt utan stativ (kg)	64

