



Big Pad Interaktiva skärmar

PN-HW501T

Sharps PN-HW501T är det senaste tillskottet till de branschledande BIG PAD interaktiva displaymodellerna för att möta efterfrågan på ad-hoc mötesplatser för 2-6 personer.

- BIG PAD för mindre kontorsmötesutrymmen
- 50 (125,7 cm) storlek med 3840 x 2160 pixlar
- Penna-på-papper användarupplevelse med snabb och lyhörd infraröd 20-punktsberöring
- Intuitivt skrivande, teckning och anteckningar med programvaran SHARP Pen
- Kraftfull dataorganisation och samarbete med SHARP Touch Viewer-applikationen
- Pekpenna med 2 mm spets

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Bruksanvisning, Installationsbruksanvisning, CD Rom, Nätkabel, USB-kabel, Penna, Batteri, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Panelteknik	LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Skärmfilter	AG
Teknik för bakgrundsbelysning	LED / Edge Lit
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	4000:1
Displayfärger	1070
Pixelstorlek (mm H/V)	0,2854
Viewing Angle [°]	178
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1095 x 616
Antal touch-punkter	20
Säkerhetsglas tjocklek (mm)	3,2
Pennläge / Fingerläge	True
PC-anslutningsmetod	USB
Operativsystem Kompatibilitet [AVSpecificationTechnology]	Windows 10 Infrared
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
CE, CB-rapport	True
Kviksilverhalt (mg)	True
Diagonalstorlek (tum/cm)	50
Diagonalstorlek (tum/cm)	126

Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Energisparfunktion	True
Kabinettets färg	Svart
Fläktlös	True
Restbilds reducerings	True
Multispråk OSD	True
Fjärrhantering	True
Låjustering	True
Färgtemperaturjustering	True
Gammajustering	True
Självjustering	True

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	130
Strömförbrukning (W) (standby)	0,5
Driftstemperatur (°C)	5 - 35
Förvaringsfuktighet [%]	20
Förvaringsfuktighet [%]	80
Värmeförlust (BTU/h) MAX.	444
Strömförbrukning i standby (IEC 62301:2005)	0,5
Strömförbrukning av-läge (IEC 62301:2005)	0

Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	400 x 200
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
[AVSpecificationMountingOther]	Metal

Ramens storlek (V/H) mm	16
Ramens storlek (Ö) mm	16
Ramens storlek (U) mm	16

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Extern högtalare	2

Produktens vikt utan stativ (kg)	22
----------------------------------	----

Light Sensor Processing	-
-------------------------	---

