

Interactive Display

# NEC MultiSync ME551 IR



- Modern och smäcker design – skärmen är robust och samtidigt elegant, och integreras diskret i den befintliga miljön.
- Engagerande pekskärm för enkel användning – snabb, stabil och tillförlitlig pekteknik med upp till 20 kontaktpunkter.
- Slitstark och hållbar – härdat, vandalsäkert glas ger perfekt läsbarhet tack vare antireflexbehandling som minimerar reflektioner och fingeravtryck.
- Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.
- Säker fjärrhantering – fjärrstyr dina skärmar med NEC Naviset Administrator 2 på ett säkert sätt, och utnyttja proaktivt underhåll som sparar tid och resurser

# Specifikationer

## VISA MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	50 / 125.7
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m2)	400
Kontrastförhållande	> 8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Svarstid (typ.) [ms]	8

## TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

Teknologi	Infrared Touch
Antal touch-punkter	20
Beläggning / Filter	Anti-glare
Skärnhårdhet (H)	7
Operativsystem Kompatibilitet	Android; Linux; Mac OS; Raspberry Pi; Windows
Ljustransmission [%]	92 (+ / - 2%)
Haze [%]	4
Touch	Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm)
Datagränssnitt	USB-HID
Data Interface	No
Windows Ink	No

## VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	18.95
Ramens storlek (Ö/U) mm	20
Produktmått (B/H/D) mm	1,143 x 661.5 x 80
Produktens vikt utan stativ (kg)	27.8

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5mm uttag	1

## ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1

## NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Drifttid	18 / 7
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	•

## STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTSMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 / 50 / 60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	120 shipping
Driftstemperatur (°C)	0 to 35
Luftfuktighet (%)	20-80

## INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
----------------------------	---

## TILLBEHÖR

Penna	Yes
Leveransinnehåll	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable

