

NEC MultiSync C860Q



- Framtidsklar med Open Modular Intelligence Expansion – uppgradera bildskärmen genom att integrera något av NECs tillval för OPS PC-moduler.
- Enkel användning – smart installation, drift och underhåll som säkerställer högklassiga prestanda under skärmens hela livslängd sparar tid, energi och resurser.
- Kostnadsbesparande hantering – spara tid och energi genom att centralt hantera alla anslutna NEC-enheter med hjälp av programvaran NaViSet Administrator 2.
- Dygnet runt-drift för kritiska tillämpningar. Högkvalitativa komponenter och noggrann konstruktion med fokus på krävande användning i kombination med högklassig bildkvalitet.
- Framtidssäkra signalingångar och processteknik – ett flertal ingångar för UHD-upplösning med 60 Hz uppdateringsfrekvens och automatisk uppskalning till UHD från källor med lägre upplösning ger enastående

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	IPS with Edge LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	86 / 217
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m ²)	350, 250 (shipment setting)
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0.364
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178 (at contrast ratio > 10:1)
Färgdjup [bn]	1.073 (10bit)
Haze [%]	28

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Strömförbrukning (W) (drift MAX)	230 shipping
Driftstemperatur (°C)	0 to 40
Luftfuktighet (%)	20 to 80

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
----------------------------	---

TILLBEHÖR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjärrkontrollssändare	Yes
Nätkabel	Yes
Monteringsfäste	Optional
Bordsstativ	Optional

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	•
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10W + 10W
Energisparfunktion	•
Kabinettets färg	Black
Färgversioner	Optional coloured overframes
Temperatursensor	•
Sensor för ljusstyrka	•

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	15.3
Ramens storlek (Ö/U) mm	15.3
Produktmått (B/H/D) mm	1,928 x 1,099 x 74
Kartongmått (B/H/D) mm	2,157 x 1,290 x 320
Produktens vikt med stativ (kg)	57.8
Leveransvikt (kg)	73.4

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1

