

Digital Signage

PN-HY551



Med PN-HY551 kan du njuta av den perfekta kombinationen av en elegant design och kristallklara bilder oavsett om det är ett mötesrum, reception eller butiksmiljöer.

- Gör intryck med 55-tumsskärmen i din butiks- eller företagsmiljö
- Visa bilder och video i detalj med 4K Ultra HD-upplösning (3840 x 2160 pixlar)
- Förbättrad och sann representation av färg som visas från ett brett färgomfång
- Kontinuerlig visning av innehåll under kontorstid 24/7
- Visa och hör innehåll enkelt med inbyggd 4K USB-mediaspelare och högtalare
- Senaste HDMI-anslutning för 4K vid 60Hz
- Smal, elegant och elegant design som passar alla miljöer
- Flexibel installation i stående och liggande

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Bruksanvisning, Installationsbruksanvisning, CD Rom, Nätkabel, Batteri, Kabelklämma, Dekalsats för stående montering
Panelteknik	TFT-LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	W-LED / Full Array
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	5000:1
Displayfärger	1060
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1209 x 680
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Driftspänning (DCV)	150
Strömförbrukning (W) (standby)	50
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
Ramens storlek (V/H) mm	14
Ramens storlek (Ö) mm	14
Ramens storlek (U) mm	14
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
CE, CB-rapport	True

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Energisparfunktion	True
Kabinettets färg	Svart
Fläktlös	True
Temperatursensor	True
Restbilds reducerings	True
Multiskärmfunktion - videoväggsäge	True
(förstörningsfunktion)	
Multispråk OSD	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Låsjustering	True
Visning av användningstid	True
Skärmjustering	True
Färgtemperaturjustering	True
Gammajustering	True
Självjustering	True
Hårdvarudiagnos	True
Stöd för mjukvara för skärmkontroll	True
Temperaturkontroll	True

Liggande	True
Stående	True
Horisontellt	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	400 x 400
Monteringsskruvspecifikation (Storlek/Max längd)	M6

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1

Diagonalstorlek (tum/cm)	55
Diagonalstorlek (tum/cm)	138

Audio RCA R-L	1
---------------	---

Produktens vikt utan stativ (kg)	18
----------------------------------	----



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: PN-HY551_14/7/2026