

Digital Signage

NEC MultiSync E498



Nödvändiga funktioner till ett attraktivt pris.

- Smäcker design och inbyggda högtalare – den stilfulla designen är en fröjd för ögat och medger smidig och snabb installation.
- Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.
- Enkel uppspelning – den inbyggda USB-mediaspelaren har stöd för ett flertal videoformat som möjliggör smidig, fristående uppspelning.
- Utformad för krävande kommersiell användning och har de funktioner och den tillförlitlighet du behöver
- Fristående drift – skärmen är konstruerad för smidig, fristående drift tack vare inbyggd USB-mediaspelare, högtalare och schemalägningsfunktioner.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätadapter, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,28
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1073.8 x 604
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	185
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-10 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	5
Förvaringsfuktighet [%]	85
Liggande	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	400 x 200
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
Diagonalstorlek (tum/cm)	49
Diagonalstorlek (tum/cm)	123
Ramens storlek (V/H) mm	38
Ramens storlek (Ö) mm	37
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Speciella egenskaper

	Audio settings with equalizer, CEC Support, Colour temperature mode, Display Browser Control, Energy saving picture mode, HDMI with UHD at 60 Hz, HDR Gamma Support (HLG, PQ), Mac and Windows compatible, Powered USB-Port, PLink Support, Retail picture mode, Scheduler, SNMP Support, HDMI ARC, User input priority definition
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Restbilds reducerings	True
Schemaläggare / Timer	True
Förstärkningskontroll	True
SNMP	True
Komponent	1
Komposit	1
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
Kartongmått (B/H/D) mm	1
Kartongmått (B/H/D) mm	1
Kartongmått (B/H/D) mm	0
Produktens vikt utan stativ (kg)	5
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
Driftfuktighet (min) [%]	10
Driftfuktighet (max) [%]	80
Haze [%]	1

