

Digitalt svartvitt multifunktionssystem med avancerade funktioner för uppkopplade arbetsgrupper

MX-M6070

Växla friktionsfritt mellan pappersdokument och digital information



- Kopiator/skrivare/scanner/arkivering – fax som extra tillbehör
- Papperskapacitet: Standard 650 ark, max 6 300 ark
- Funktionen för säkra utskrifter ger användare möjligheten att sända och lagra dokument på ett huvudsystem för användarverifiering och utskrift från valfritt Sharp multifunktionssystem i nätverket
- Kort uppvärmningstid och rörelsesensor säkerställer att systemet alltid är klart för omedelbar användning
- 60 svartvita sidor per minut
- Anpassningsbar, vinklignsbar 10,1" färgpekskärm för intuitiv hantering av funktionerna
- Engångsinloggning (tillval) för anslutning till många vanliga molntjänster
- OCR-funktion (tillval) för omvandling av scannade dokument till sökbara, redigerbara filer

Specifikationer

ALLMÄNT

Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	60
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A3)	28
Pappersstorlek: Min-Max	A5 - A3W
Pappersvikt (g/m ²)	60 - 300
Papperskapacitet: Standard (ark)	650
Papperskapacitet: Max (ark)	6300
Uppvärmningstid (sek)	18
Kopieringsminne min/max (GB)	5
Hårddisk	STD
Hårddisk kapacitet (GB)	500
Duplex	STD
Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiförbrukning (kW)	1,84
Mått (B x D x H) (mm)	616 x 660 x 838
Vikt (kg)	72

DOKUMENTMATARE

Originalkapacitet (ark)	150
-------------------------	-----

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tillbehör)	STD
Arkiveringskapacitet- huvudmapp och egna mappar (sidor)	20.000
Arkiveringskapacitet - snabbfilsmapp (sidor)	10.000
Lagrade jobb	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmapp	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidentiell lagring	.

FAX

Fax (standard/tillbehör)	OPT
Komprimeringsmetod	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3
Överföringstid	3
Modemhastighet (bps)	33.600 - 2.400
Överföringsupplösning	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Arbetsbredd (min)	A5
Arbetsbredd (max)	A3
Minne (MB)	1024
Gråskalenivåer	256
Registrering av inkommande/utgående fax	2000
Gruppsändning	500

TRÅDLÖST NÄTVERK

Trådlöst nätverk (standard/tillbehör)	STD
Kommunikationsstandard	IEEE802.11n / g / b
Åtkomstnivå	Infrastructure mode, Software AP mode
Säkerhet	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIATOR

Originalstorlek (Max)	A3
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	3,5
Elektronisk sortering standard	.
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Upplösning scanning färg (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	1200 x 1200
Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt	2
Gradering (motsvarande nivåer) - färg	256
Zoomomfång (%)	25 - 400
Förinställda skalor	10

SCANNER

Nätverksscanner (standard/tillbehör)	STD
Scanningmetod push scan och pull scan	.
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Filformat	TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Scannerdestinationer desktop	.
Scannerdestinationer FTP, E-post	.
Scannerdestinationer nätverksmapp	.
Scannerdestinationer USB minne	.

SKRIVARE

Upplösning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600
Nätverksskrivare (standard/tillbehör)	STD
Gränssnitt standard/tillbehör	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Stöder operativsystem standard	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Nätverksprotokoll	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard/tillbehör	STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3
Typsnitt	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

EFTERBEHANDLING

Kapacitet Max.	500 - 3000
Häftningskapacitet (ark) Max.	65
Sadelhäftning	OPT
Off-set förskjutning	STD
Hälslag	OPT

TONERKAPACITET

Svart (sidor med 6 % täckningsgrad)	40000
-------------------------------------	-------

